

Tekniske spesifikasjoner

HD+ 80i OT



Tandemvalser Serie HD+

Tandemvals med oscillasjonstrommel og hjulsett

H302

HØYDEPUNKTER

- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Innovativt kabinkonsept for optimal sikt og høy komfort
- > Komprimering med oscillering
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD+ 80i OT (H302)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	7645
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	7465
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	6750
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	10300
Aksellast, foran/bak	kg	4110/3535
Statisk linjelast, foran	kg/cm	23,39
Fransk klassifisering, verdi/klasse		19,3/VX1; 8,8/PLO
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	883,75
Mål maskin		
Totallengde	mm	4480
Totalhøyde med hytte	mm	2890
Høyde totalt med ROPS	mm	2970
Høyde lasting, min.	mm	2080
Akselavstand	mm	3340
Totalbredde med hytte	mm	1800
Maksimal arbeidsbredde	mm	1780
Bakkeklaring, midten	mm	340
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	750/750
Svingradius, indre	mm	4140
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	1680
Trommeldiameter, foran	mm	1140
Trommelstørrelse, foran	mm	19
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	135
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		11.00-20
Bredde over dekk, bak	mm	1614
Antall dekk, bak		4
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 2.9 L4
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		55,4/75,3/2300
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		55,4/74,2/2300
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 9,75
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	43/48
Oscillasjon		
Oscillasjonskraft, foran, I/II	kN	85,3/125,3

Oscillasjon		
Tangentiell amplitude, foran, I/II	mm	1,15/1,15
Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring
Overrislingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	120
Vanntank, innhold	L	700
Additivtank, innhold	L	18
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	105

UTSTYR

Instrumentpanel, vinkeljusterbart | Trykkvannsoverrissing | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Svingningsisolert førerplattform | Sporforskyvning, hydraulisk | Vannfiltrering (3-dobbel) | Sentral vanddrenering

SPESIALUTFØRELSE

Varme og klimaanlegg | Rattstamme med komfortutstigning og instrumentpanel med justerbar helning | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Beskyttelsestak | Kantpresse- og kutteutstyr | Termiske skjermkanter | HAMM Temperature Meter (HTM) | JDLINK | Arbeidslys | Roterende lys