

Техникалық сипаттамалар

HD+ 80i VO



Тандем роликтері Серия HD+

Вибрациялық және осцилляционная құрсауы бар тандем роликтері

H302

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Easy Drive басқару тұжырымдамасы
- > Инерция бойынша жүктемені тарату және керемет түзу сызықты қозғалыс үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Оңтайлы көріну мен жоғары жайлылық үшін инновациялық кабина тұжырымдамасы
- > Басқару блогын орындықпен айналдыруға және ауыстыруға болады
- > Digital ready

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HD+ 80i VO (H302)

Салмақтар		
Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	7975
ROPS-пен жұмыс салмағы	kg	7795
Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз	kg	7080
Жұмыс салмағы макс.	kg	10580
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	3930/4045
Статикалық сызықтық жүктеме, алдыңғы/артқы	kg/cm	23,39/24,06
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		17,03/VT0
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	4480
Кабинамен жалпы биіктігі	mm	2890
Жалпы биіктігі ROPS-пен	mm	2970
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	2080
Білік аралық арақашықтық	mm	3340
Жалпы ені кабинасымен	mm	1800
Максималды жұмыс ені	mm	1815
Жол жарығы, орталық	mm	340
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	750/750
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	4140
Габаритті таңғыштар		
Барабан ені, алдыңғы/артқы	mm	1680/1680
Барабан диаметрі, алдыңғы/артқы	mm	1140/1140
Барабан қалыңдығы, алдыңғы/артқы	mm	17/19
Бинт түрі, алдыңғы жағы		теріс/бөлінбеген
Таңғыш түрі, артқы		теріс/бөлінбеген
Шынжыр табан, сол жақ/оң жақ	mm	135
Дизельді қозғалтқыш		
Өндіруші		DEUTZ
Түрі		TCD 2.9 L4
Цилиндр, саны		4
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		55,4/75,3/2300
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		55,4/74,2/2300
ЕО пайдаланылған газ деңгейі		EU Stage 5
АҚШ пайдаланылған газ деңгейі		EPA Tier 4
Пайдаланылған газдың уылық нормасы Жапония		
Кореядағы эмиссия деңгейі		KOR Stage 5
Пайдаланылған газды тазарту		DOC-DPF
Тартпа жетегі		
Жылдамдық, сатылы	km/h	0 - 9,7
Реттеу, қадамсыз		HAMMTRONIC
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	40/44

Вибрация		
Вибрация жиілігі, алдыңғы, I/II	Hz	48/58
Амплитуда, алдыңғы, I/II	mm	0,55/0,30
Центрифуга күші, алдыңғы, I/II	kN	80/65
Тербеліс		
Теңселу күші, артқы, I/II	kN	85/125
Тербеліс жиілігі, артқы, I/II деңгей	Hz	29/35
Тангенциалдық амплитудасы, артқы, I/II	mm	1,15/1,15
Рульдік басқару		
Маятник бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль
Суару жүйесі		
Суды Суару, Түрі		Қысым
Резервуардың құрамы/құю мөлшері		
Жанармай бағы, мазмұны	L	120
Су ыдысы, құрамы	L	700
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	106
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	105

АППАРАТУРА

Басқару панелі | Қысымдалған суару жүйесі | ЭКО-режим | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Вибрациядан қорғалған жүргізуші кабинасы | Шынжыр табан, гидравликалық | Суды сүзу (үш есе) | Орталық дренаж

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

ROPS, жиналмайды | Еңкеймелі басқару панелі бар рөл білігі | Қорғаныш төбе | Бейнетіркеуіш | Bluetooth-интерфейсі Smart DOC үшін | Смарт қабылдағыш | Жиекті басып, кесетін құрылғы | HAMM тығыздық датчигі (HCM) | HAMM температура датчигі (HTM) | Жұмыс шамы | Жарқылдауық маяк