

技術資料

HD+ 80i VO



鋼輪路機 系列 HD+
有振動和振鋼輪的鋼輪路機

H302

加亮

- > Easy Drive 易動操作方案
- > 使用 3 点接機構可現均的重量分配和出色的直線走向
- > 創新的客概念可現最佳視野和高適度
- > 座椅調節置可移動旋
- > Digital ready

技術資料 HD+ 80i VO (H302)

重量		
含駕駛室的操作重量	kg	7975
含 ROPS 的操作重量	kg	7795
不含駕駛室的基本重量，不含 ROPS	kg	7080
最大操作重量	kg	10580
輪軸負載，前/後	kg	3930/4045
態線性負載，前/後	kg/cm	23,39/24,06
法分類，資料/等級		17,03/VT0
機器尺寸		
長度	mm	4480
含駕駛室的高度	mm	2890
含 ROPS 的高度	mm	2970
高度，載，最小	mm	2080
軸距	mm	3340
含駕駛室的度	mm	1800
最大工作度	mm	1815
離地間隙，中央	mm	340
左側/右側貼高度	mm	750/750
半，側	mm	4140
輪尺寸		
輪度，前/後	mm	1680/1680
輪直，前/後	mm	1140/1140
輪厚度，前/後	mm	17/19
輪類型，前方		光面/整式
輪類型，後方		光面/整式
履偏移，左/右	mm	135
柴油引		
製造商		道依茨
類型		TCD 2.9 L4
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
排放標準 EU		EU Stage V
排放標準 USA		EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF
動		
速度，無限動	km/h	0 - 9,7
調整，無限動		Hammtronic
能力，開/閉振動	%	40/44
振動		
振動頻率，前方，I/II	Hz	48/58
振幅，前方，I/II	mm	0,55/0,30
離心力，前方，I/II	kN	80/65
動		
動力，後方，I/II	kN	85/125
動頻率，後方，I/II	Hz	29/35
切線振幅，後方，I/II	mm	1,15/1,15
向		
動角度 +/-	°	10
向，類型		接式向
噴系統		
水器，類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱，容量	L	120
水箱，容量	L	700
音量		
功率 L(WA)，標	db(A)	106
功率 L(WA)，測量	db(A)	105

設備

易傾向儀表盤 | 有開間隔的水噴淋系統 | 模式 | 速度預選 | 抗振動操作台 | 液式前後軸偏移 | 水（3 倍） | 中央排水

選配設備

| 向柱配有的和易向表 | 遮板 | 行車記憶 | | | 切/置 | HAMM 度指示器 (HCM) | HAMM 度計 (HTM) | 照明燈 | 旋警示燈