

Tehnilised andmed

HD+ 80i VO-S



Tandemrullid Seeria HD+

Tandemvalts vibratsioon- ja ostsillatsioon-rullvaltsiga

H302

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Easy Drive käsitsemiskontseptsioon
- > 3-punkti-pendelkäändliigend ühtlaseks kaalujaotuseks ja suurepäraseks otseliikumiseks
- > Uuenduslik kabiinikontseptsioon optimaalse nähtavuse ja suure mugavuse tagamiseks
- > Tihendamine ostsillatsiooniga (võnkumine)
- > Digital ready

TEHNILISED ANDMED HD+ 80i VO-S (H302)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	8125
Töökaal koos turvakaarega ROPS	kg	7945
Tühikaal kabiinita, ilma turvakaareta ROPS	kg	7230
Töökaal, max	kg	10730
Teljekoormus, ees/taga	kg	4080/4045
Staatiline joonkoormus, ees/taga	kg/cm	24,27/24,06
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		17,54/VT0
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	4480
Kogukõrgus kabiiniga	mm	2890
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	2970
Laadimiskõrgus, min	mm	2080
Teljevahe	mm	3340
Kogulaius kabiiniga	mm	1800
Maksimaalne töölaius	mm	1815
Kliirens, keskel	mm	340
Kaugus äärekidest, vasakul/paremal	mm	750/750
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4140
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees/taga	mm	1680/1680
Valtsi läbimõõt, ees/taga	mm	1140/1140
Valtsi paksus, ees/taga	mm	17/19
Valtsi liik, ees		sile/poolitatud
Valtsi liik, taga		sile/poolitamata
Rööpme nihe, vasakul/paremal	mm	135
Diiselmootor		
Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 2.9 L4
Silindrid, kogus		4
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		55,4/75,3/2300
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		55,4/74,2/2300
Heitgaasiklass EL		EU Stage 5
Heitgaasiklass USA		EPA Tier 4
Heitgaasiklass Jaapan		
Korea heitgaasiklass		KOR Stage 5
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF
Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 9,9
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	39/43
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	42/50
Amplituud, ees, I/II	mm	0,55/0,40

Vibratsioon		
Tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	65/65
Ostsillatsioon		
Ostsillatsioonijõud, taga, I/II	kN	85/125
Ostsillatsiooni sagedus, taga, I/II aste	Hz	29/35
Tangentsiaalne amplituud, taga, I/II	mm	1,15/1,15
Rool		
Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine
Pihustusseade		
Veepihustus, liik		Surve
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	120
Veepaak, sisu	L	700
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	105

VARUSTUS

Kallutatav armatuurlaud | Survevee pihustussüsteem | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Juhikabiini platvorm vibratsiooni isolatsiooniga | Hüdrauliline rööpme nihe | Vee filtreerimine (3-kordne) | Keskne vee väljalaskekraan

ERIVARUSTUS

Turvakaar (ROPS), jäik | Roolisammas mugavusväljapääsu ja kallutatava armatuurlauaga | Kaitsekatus | Tahhograaf | Smart Doci Bluetoothi-liides | Smart Receiver | Servapress- ja lõikeseade | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | töötuled | vilkur