

Műszaki adatok

HD+ 80i VO-S



Tandem úthengerek Sorozat HD+
Tandem úthenger vibrációs és oszcillációs paláستtal

H302

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Easy Drive kezelési elv
- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében
- > Innovatív kabinkonceptió az optimális kilátás és a nagyfokú kényelem érdekében
- > Oszcillációs tömörítés
- > Digital ready

MŰSZAKI ADATOK HD+ 80i VO-S (H302)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	8125
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	7945
Saját tömeg kabin nélkül, ROPS keret nélkül	kg	7230
Max. üzemi tömeg	kg	10730
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	4080/4045
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	24,27/24,06
Franc. osztályozás, érték/osztály		17,54/VT0
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	4480
Teljes magasság kabinnal	mm	2890
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2970
Felrakási magasság, minimum	mm	2080
Tengelytávolság	mm	3340
Teljes szélesség kabinnal	mm	1800
Maximális munkaszélesség	mm	1815
Szabad-magasság, közepén	mm	340
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	750/750
Fordulókör sugara, belül	mm	4140
Palástok méretei		
Palástszélesség, elől/hátul	mm	1680/1680
Palástátmérő, elől/hátul	mm	1140/1140
Palástvastagság, elől/hátul	mm	17/19
Palástfajta, elől		sima/osztott
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	135
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2.9 L4
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55,4/75,3/2300
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55,4/74,2/2300
Kipufogógáz emisszió fokozat EU		EU Stage 5
Kipufogógáz emisszió fokozat USA		EPA Tier 4
Kipufogógáz emisszió fokozat Japán		
Kibocsátási szint, Korea		KOR Stage 5
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF
Járószerkezet hajtás		
Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 9,9
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	39/43
Vibráció		
Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	42/50

Vibráció		
Amplitúdó, elől, I./II	mm	0,55/0,40
Centrifugális erő, elől, I./II	kN	65/65
Oscilláció		
Oscillációs erő, hátul, I./II. f.	kN	85/125
Oscillációs frekvencia, hátul, I./II. fokozat	Hz	29/35
Tangenciális amplitúdó, hátul, I./II. f.	mm	1,15/1,15
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás
Permetező berendezés		
Vízpermetezés, mód		Nyomás:
Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	120
Víztartály, tartalom	L	700
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	105

FELSZERELTSÉG

Dönthető műszerfal | Nyomóvízes permetezés | ECO üzemmód | Sebesség előválasztás | Rezgésszigetelt vezetőállás | Nyomeltolás, hidraulikus | Vízszűrés (3-szoros) | Központi vízleeresztő

KÜLÖNLEGES KIVITEL

ROPS, merev | Kormányoszlop komfort kilépéssel és dönthető műszerfallal | Védőtető | Menetíró | Bluetooth interfész Smart Doc alkalmazáshoz | Smart Receiver | Élnyomó- és vágókészülék | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa

