

Të dhënat teknike

# HD+ 80i VO-S



## Rula dysh Seria HD+

Ruli dysh me dridhje dhe shtresa lëkundëse

H302

### PIKAT KRYESORE

- > Koncepti i operimit Easy Drive
- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për shpërndarje të njëtrajtshme të peshës dhe vazhdim të përkryer të drejtë
- > Koncept kabinë inovativ për shikueshmëri optimale dhe komoditet të lartë
- > Ngjeshje me lëkundje
- > Digital ready

TË DHËNAT TEKNIKE HD+ 80i VO-S (H302)

| Peshat                                   |       |                       |
|------------------------------------------|-------|-----------------------|
| Pesha e punës me kabinën                 | kg    | 8125                  |
| Pesha e punës me ROPS                    | kg    | 7945                  |
| Pesha e boshllëkut pa kabinë, pa ROPS    | kg    | 7230                  |
| Pesha maks. e punës                      | kg    | 10730                 |
| Pesha në aks, përpara/mbrapa             | kg    | 4080/4045             |
| Ngarkesa statike lineare, përpara/mbrapa | kg/cm | 24,27/24,06           |
| Klasifikimi franc., vlera/klasa          |       | 17,54/VT0             |
| Dimensionet e makinës                    |       |                       |
| Gjatësia totale                          | mm    | 4480                  |
| Lartësia totale me kabinë                | mm    | 2890                  |
| Lartësia totale me ROPS                  | mm    | 2970                  |
| Ngarkim në lartësi, minim.               | mm    | 2080                  |
| Distanca ndërmjet akseve                 | mm    | 3340                  |
| Gjerësia totale me kabinë                | mm    | 1800                  |
| Gjerësia maksimale e punës               | mm    | 1815                  |
| Hapësira e lirë e bazamentit, në mes     | mm    | 340                   |
| Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas       | mm    | 750/750               |
| Rrezja e kthimit, nga brenda             | mm    | 4140                  |
| Dimensionet e shtresave                  |       |                       |
| Gjerësia e rulit, përpara/mbrapa         | mm    | 1680/1680             |
| Diametri i rulit, përpara/mbrapa         | mm    | 1140/1140             |
| Trashësia e rulit, përpara/mbrapa        | mm    | 17/19                 |
| Lloji i shtresës, përpara                |       | të sheshta/të ndara   |
| Lloji i shtresës, mbrapa                 |       | të sheshta/të pandara |
| Zhvendosja e gjurmës, majtas/djathtas    | mm    | 135                   |
| Motor me naftë                           |       |                       |
| Prodhuesi                                |       | DEUTZ                 |
| Tipi                                     |       | TCD 2.9 L4            |
| Cilindrat, numri                         |       | 4                     |
| Rendimenti ISO 14396, kW/PS/rpm          |       | 55,4/75,3/2300        |
| Rendimenti SAE J1349, kW/HP/rpm          |       | 55,4/74,2/2300        |
| Niveli i tymit BE                        |       | EU Stage 5            |
| Niveli i tymit SHBA                      |       | EPA Tier 4            |
| Niveli i tymit Japoni                    |       |                       |
| Niveli i shkarkimit në Kore              |       | KOR faza 5            |
| Trajtimi pas emetimit të tymrave         |       | DOC-DPF               |
| Transmision                              |       |                       |
| Shpejtësia, pa nivele                    | km/h  | 0 - 9,9               |
| Rregullimi, pa nivele                    |       | HAMMTRONIC            |
| Aftësia ngjitëse me/pa dridhje           | %     | 39/43                 |
| Dridhje                                  |       |                       |
| Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II      | Hz    | 42/50                 |

| Dridhje                                                            |       |                              |
|--------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| Amplituda, përpara, I/II                                           | mm    | 0,55/0,40                    |
| Forca centrifugale, përpara, I/II                                  | kN    | 65/65                        |
| Lëkundja                                                           |       |                              |
| Forca e luhatjes, mbrapa, I/II                                     | kN    | 85/125                       |
| Frekuenca e luhatjes, mbrapa, I/II                                 | Hz    | 29/35                        |
| Amplituda tangenciale, mbrapa, I/II                                | mm    | 1,15/1,15                    |
| Sistem drejtimi                                                    |       |                              |
| Këndi i lëkundjes +/-                                              | °     | 10                           |
| Sistemi i drejtimit, lloji                                         |       | Sistem drejtimi me artikulum |
| Sistemi i spërkatjes                                               |       |                              |
| Spërkatja me ujë, lloji                                            |       | Presioni                     |
| Përmbajtja e rezervuarit/sasia e mbushjes                          |       |                              |
| Rezervuari i karburantit, përmbajtja                               | L     | 120                          |
| Rezervuari i ujit, përmbajtja                                      | L     | 700                          |
| Niveli i zhurmës                                                   |       |                              |
| Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i garantuar                      | db(A) | 106                          |
| Niveli i fuqisë së zhurmës L(WA), i matur me të dhëna përfaqësuese | db(A) | 105                          |

KONFIGURIMI

Panel instrumentesh i anueshëm | Spërkatje me ujë me presion | Modaliteti ECO | Parazgjedhje e shpejtësisë | Ndenjëse e drejtuesit të mjetit e izoluar kundër dridhjeve | Zhvendosje gjurme, hidraulike | Filtrim i ujit (3 nivele) | Shkarkim ujërash qendror

KONFIGURIM I VEÇANTË

ROPS, fikse | Kolonë timoni me ngjitje komode dhe panel instrumentesh të lëvizshëm | Tavan mbrojtës | Tahografi | Ndërfaqe Bluetooth për Smart Doc | Marrës inteligjent | Pajisje e ngjeshjes dhe prerjes së buzëve | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Projektorë pune | Dritë sinjalizuese rrotulluese