

Tekniska data

HD+ 80i VO-S



Tandenvältar Serie HD+

Tandenvält med vibrations- och oscillationsvals

H302

HÖJDPUNKTER

- > Användarkonceptet Easy Drive
- > Trepunkts midjeled för jämn viktfördelning och utmärkt körning rakt fram
- > Innovativt kabinkoncept för optimal sikt och hög komfort
- > Packning med oscillering
- > Digital ready

TEKNISKA DATA HD+ 80i VO-S (H302)

Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	8125
Tjänstevikt med ROPS	kg	7945
Tomvikt utan hytt, utan ROPS	kg	7230
Tjänstevikt max.	kg	10730
Axellast, fram/bak	kg	4080/4045
Statisk linjelast, fram/bak	kg/cm	24,27/24,06
Fran. klassificering värde/klass		17,54/VT0

Mått maskin

Total längd	mm	4480
Total höjd med hytt	mm	2890
Total höjd med	mm	2970
Hög lastning, min.	mm	2080
Axelavstånd	mm	3340
Total bredd utan hytt	mm	1800
Maximal arbetsbredd	mm	1815
Markfrigång, mitten	mm	340
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	750/750
Spårkretsradie, inre	mm	4140

Mått vals

Valsbredd fram/bak	mm	1680/1680
Valsdiameter fram/bak	mm	1140/1140
Valstjocklek fram/bak	mm	17/19
Valstyp, fram		slät/delad
Valstyp, bak		slät/odelad
Spårförskjutning, vänster/höger	mm	135

Dieselmotor

Tillverkare		DEUTZ
Typ		TCD 2.9 L4
Cylinder, antal		4
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		55,4/75,3/2300
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		55,4/74,2/2300
Utsläppsstandard EU		EU Stage 5
Utsläppsstandard USA		EPA Tier 4
Utsläppsstandard Japan		
Utsläppsstandard Korea		KOR Stage 5
Avgasefterbehandling		DOC-DPF

Framdrivning

Hastighet, steglös	km/h	0 - 9,9
Reglering, steglöst		HAMMTRONIC
Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	39/43

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	42/50
Amplitud, fram, I/II	mm	0,55/0,40
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	65/65

oscillation

Oscilleringskraft, bak, I/II	kN	85/125
------------------------------	----	--------

oscillation

Oscillationsfrekvens, bak, steg I/II	Hz	29/35
Tangentiell amplitud, bak, I/II	mm	1,15/1,15

Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjestyrning

Begjutningsanläggning

Vattenbegjutning, typ		Tryck
-----------------------	--	-------

Tankinnehåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	120
Vattentank, innehåll	L	700

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	106
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	105

UTRUSTNING

Instrumentpanel, lutningsbar | Tryckvattenbegjutning | ECO-läge | Hastighetsförval | Avvibrerad förarplats | Valsförskjutning, hydraulisk | Vattenfiltrering (trefaldig) | Centralt vattenutlopp

EXTRAUTRUSTNING

ROPS, fast | Rattstång med komforturstigning och lutningsbar instrumentpanel | Skyddstak | Färdskrivare | Bluetooth-gränssnitt för Smart Doc | Smart Receiver | Kantpackare/kantskärare | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa