

Технічні параметри

HD+ 80i VO-S



Тандемні котки Серія HD+

Тандемний коток з вібраційним і осциляційним вальцем

H302

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Концепція керування Easy Drive
- > 3-точкове хитне шарнірне з'єднання для рівномірного розподілу ваги та бездоганного повороту на повний кут.
- > Інноваційна концепція кабіни для оптимальної оглядовості та високого комфорту
- > Ущільнення із застосуванням осциляції
- > Digital ready

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ HD+ 80i VO-S (H302)

Вага		
Робоча маса з кабіною	kg	8125
Робоча маса із системою захисту від перекидання ROPS	kg	7945
Власна маса без кабіни, без системи захисту від перекидання ROPS	kg	7230
Макс. робоча маса	kg	10730
Навантаження на вісь, спереду/ззаду	kg	4080/4045
Статичне лінійне навантаження, спереду/ззаду	kg/cm	24,27/24,06
Франц. класифікація, значення/клас		17,54/VT0
Розміри машини		
Загальна довжина	mm	4480
Загальна висота з кабіною	mm	2890
Загальна висота із системою захисту від перекидання ROPS	mm	2970
Висота завантаження, мін.	mm	2080
Відстань між осями	mm	3340
Загальна ширина з кабіною	mm	1800
Максимальна робоча ширина	mm	1815
Дорожній просвіт, по центру	mm	340
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	750/750
Внутрішній радіус повороту по осі сліду переднього зовнішнього колеса	mm	4140
Розміри вальця		
Ширина вальця, спереду/ззаду	mm	1680/1680
Діаметр вальця, спереду/ззаду	mm	1140/1140
Товщина обичайки вальця, спереду/ззаду	mm	17/19
Вид вальця, спереду		гладкий/складений
Вид вальця, ззаду		гладкий/цільний
Система зміщення колій, зліва/справа	mm	135
Дизельний двигун		
Виробник		DEUTZ
Тип		TCD 2.9 L4
Кількість циліндрів		4
Потужність ISO 14396, кВт/к.с./об/хв		55,4/75,3/2300
Потужність SAE J1349, кВт/к.с./об/хв		55,4/74,2/2300
Норма токсичності ВГ ЄС		EU Stage 5
Норма токсичності ВГ США		EPA Tier 4
Норма токсичності ВГ Японія		
Норма токсичності ВГ Корея		KOR Stage 5
Система нейтралізації відпрацьованих газів		DOC-DPF

Привод ходового механізму		
Швидкість, плавне регулювання	km/h	0 - 9,9
Плавне регулювання		HAMMTRONIC
Здатність долати підйоми з/без вібрації	%	39/43
Вібрація		
Частота вібрації спереду, I/II	Hz	42/50
амплітуда спереду, I/II	mm	0,55/0,40
Відцентрова сила спереду, I/II	kN	65/65
Осциляція		
Зусилля осциляції, ззаду, I/II	kN	85/125
Частота осциляції ззаду, I/II	Hz	29/35
Тангенціальна амплітуда ззаду, I/II	mm	1,15/1,15
Рульове управління		
Кут коливання +/-	°	10
Рульове управління, вид		Кермове управління шляхом складання шарнірно-з'єднаної рами
Система зрошення		
Система зрошування, вид		тиск
Об'єм бака/місткість		
Паливний бак, об'єм	L	120
Водяний бак, об'єм	L	700
Рівень гучності		
Рівень звукової потужності L(WA), гарантований	db(A)	106
Рівень звукової потужності L(WA), репрезентативне вимірювання	db(A)	105

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Панель приладів із регулюванням нахилу | Напірна система зрошування | Режим ECO | Попереднє налаштування швидкості | Платформа оператора з віброізоляцією | Система зміщення колій, гідравлічна | Фільтрація води (3-ступенева) | Центральний зливний отвір

ОПЦІЯ

Система захисту від перекидання ROPS, стаціонарна | Кермова колонка з функц. комфортного виходу і панеллю приладів з можливістю регулювання кута нахилу | Захисний навіс | Тахограф | Інтерфейс Bluetooth для Smart Doc | Отримувач Smart | Пристрій для ущільнення й обрізання кромки | Вимірювач ущільнення HAMM (HCM) | Вимірювач температури HAMM (HTM) | Фари робочого освітлення | Проблісковий маячок