

Tekniske spesifikasjoner

# HD+ 80i VT



## Tandemvalser Serie HD+

Tandemvals med vibrasjonstrommel og hjulsett

H302

### HØYDEPUNKTER

- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Innovativt kabinkonsept for optimal sikt og høy komfort
- > Forskyv- og svingbar setebetjeningsenhet
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD+ 80i VT (H302)

| Vekt                                   |       |                         |
|----------------------------------------|-------|-------------------------|
| Vekt i driftsklar stand med hytte      | kg    | 7465                    |
| Vekt i driftsklar stand med ROPS       | kg    | 7285                    |
| Egenvekt uten hytte, uten ROPS         | kg    | 6570                    |
| Vekt i driftsklar stand maks.          | kg    | 10120                   |
| Aksellast, foran/bak                   | kg    | 3930/3535               |
| Statisk linjelast, foran               | kg/cm | 23,39                   |
| Fransk klassifisering, verdi/klasse    |       | 19,4/VX1; 8,8/PLO       |
| Hjulbelastning per dekk, bak           | kg    | 883,75                  |
| Mål maskin                             |       |                         |
| Totallengde                            | mm    | 4480                    |
| Totalhøyde med hytte                   | mm    | 2890                    |
| Høyde totalt med ROPS                  | mm    | 2970                    |
| Høyde lasting, min.                    | mm    | 2080                    |
| Akselavstand                           | mm    | 3340                    |
| Totalbredde med hytte                  | mm    | 1800                    |
| Maksimal arbeidsbredde                 | mm    | 1780                    |
| Bakkeklaring, midten                   | mm    | 340                     |
| Klaring ved fortauskant, venstre/høyre | mm    | 750/750                 |
| Svingradius, indre                     | mm    | 4140                    |
| Mål tromler                            |       |                         |
| Trommelbredde, foran                   | mm    | 1680                    |
| Trommeldiameter, foran                 | mm    | 1140                    |
| Trommelstørrelse, foran                | mm    | 17                      |
| Trommeltype, foran                     |       | glatt / ikke delt       |
| Sporforskyvning, venstre/høyre         | mm    | 135                     |
| Mål dekk                               |       |                         |
| Dekkdimensjon, bak                     |       | 11.00-20                |
| Bredde over dekk, bak                  | mm    | 1614                    |
| Antall dekk, bak                       |       | 4                       |
| Dieselmotor                            |       |                         |
| Produsent                              |       | DEUTZ                   |
| Type                                   |       | TCD 2.9 L4              |
| Sylindere, antall                      |       | 4                       |
| Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min      |       | 55,4/75,3/2300          |
| Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min      |       | 55,4/74,2/2300          |
| Utslippsstandard                       |       | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| Eksosetterbehandling                   |       | DOC-DPF                 |
| Kjøredrift                             |       |                         |
| Hastighet, trinnløs                    | km/h  | 0 - 9,75                |
| Regulering, trinnløs                   |       | HAMMTRONIC              |
| klatreevne, med/uten vibrasjon         | %     | 43/48                   |
| Vibrasjon                              |       |                         |
| Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II        | Hz    | 48/58                   |
| Amplitude, foran, I/II                 | mm    | 0,55/0,30               |

| Vibrasjon                                 |       |             |
|-------------------------------------------|-------|-------------|
| Sentrifugalkraft, foran, I/II             | kN    | 80/65       |
| Styring                                   |       |             |
| Pendlingsvinkel +/-                       | °     | 10          |
| Styring, type                             |       | Leddstyring |
| Overrisslingsanlegg                       |       |             |
| Vannoverrissing, type                     |       | Trykk       |
| Tankinnhold/påfyllingsmengde              |       |             |
| Drivstofftank, innhold                    | L     | 120         |
| Vanntank, innhold                         | L     | 700         |
| Additvtank, innhold                       | L     | 18          |
| Lydnivå                                   |       |             |
| Lydeffektnivå L(wA), garantert            | db(A) | 106         |
| Lydeffektnivå L(wA), representativ måling | db(A) | 105         |

UTSTYR

Instrumentpanel, vinkeljusterbart | Trykkvannsoverrissing | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Svingningsisolert førerplattform | Sporforskyvning, hydraulisk | Vannfiltrering (3-dobbel) | Sentral vanddrenering

SPESIALUTFØRELSE

Varme og klimaanlegg | Rattstamme med komfortutstigning og instrumentpanel med justerbar helning | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Beskyttelsestak | Kantpresse- og kutteutstyr | Termiske skjermkanter | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | JDLINK | Arbeidslys | Roterende lys