

Dane techniczne

# HD+ 80i VT-S



## Walce tandemowe Seria HD+

Walec tandemowy z bębnem wibracyjnym i zestawem kół

H302

### NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Obsługa Easy Drive
- > 3-punktowy przegub wahadłowy w celu zapewnienia równomiernego rozkładania masy i doskonałej jazdy na wprost
- > Innowacyjna koncepcja kabiny zapewniająca optymalną widoczność i wysoki komfort
- > Sterownik fotela, przesuwany i obrotowy
- > Digital ready

DANE TECHNICZNE HD+ 80i VT-S (H302)

| Masy                                                           |       |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| Masa robocza z kabiną                                          | kg    | 7615              |
| Masa robocza z ROPS                                            | kg    | 7435              |
| Masa własna bez kabiny, bez ROPS                               | kg    | 6720              |
| Masa robocza maks.                                             | kg    | 10270             |
| Nacisk na oś przednią/tylną                                    | kg    | 4080/3535         |
| Statyczne obciążenie liniowe, przód                            | kg/cm | 24,27             |
| Klasyfikacja francuska, wartość/klasa                          |       | 19,3/VX1; 8,8/PLO |
| Nacisk koła na oponę, tył                                      | kg    | 883,75            |
| Wymiary maszyny                                                |       |                   |
| Długość całkowita                                              | mm    | 4480              |
| Całkowita wysokość z kabiną                                    | mm    | 2890              |
| Całkowita wysokość z ROPS                                      | mm    | 2970              |
| Wysokość załadunkowa, min.                                     | mm    | 2080              |
| Rozstaw osi                                                    | mm    | 3340              |
| Całkowita szerokość z kabiną                                   | mm    | 1800              |
| Maksymalna szerokość robocza                                   | mm    | 1780              |
| Prześwit, na środku                                            | mm    | 340               |
| Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony | mm    | 750/750           |
| Promień skrętu, wewnętrzny                                     | mm    | 4140              |
| Wymiary bębnow                                                 |       |                   |
| Szerokość bębna, przód                                         | mm    | 1680              |
| Średnica bębna, przód                                          | mm    | 1140              |
| Grubość bębna, przód                                           | mm    | 17                |
| Rodzaj bębna, przód                                            |       | gładkie/dzielone  |
| Przesunięcie toru bębnow, w lewo/w prawo                       | mm    | 135               |
| Wymiary ogumienia                                              |       |                   |
| Rozmiar opon, tył                                              |       | 11.00-20          |
| Szerokość z oponami, tył                                       | mm    | 1614              |
| Liczba opon, tył                                               |       | 4                 |
| Silnik wysokoprężny                                            |       |                   |
| Producent                                                      |       | DEUTZ             |
| Typ                                                            |       | TCD 2.9 L4        |
| Liczba cylindrów                                               |       | 4                 |
| Moc ISO 14396, kW/KM/rpm                                       |       | 55,4/75,3/2300    |
| Moc SAE J1349, kW/KM/rpm                                       |       | 55,4/74,2/2300    |
| Norma emisji spalin UE                                         |       | EU Stage 5        |
| Norma emisji spalin USA                                        |       | EPA Tier 4        |
| Norma emisji spalin Japonia                                    |       |                   |
| Stopień emisji spalin Korea                                    |       | KOR Stage 5       |
| Układ oczyszczania spalin                                      |       | DOC-DPF           |
| Napęd jezdny                                                   |       |                   |
| Prędkość z płynną regulacją                                    | km/h  | 0 - 10,0          |
| Regulacja, bezstopniowa                                        |       | HAMMTRONIC        |

| Napęd jezdny                                                 |       |                              |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| Zdolność pokonywania wzniesień z włączoną/wyłączoną wibracją | %     | 42/47                        |
| Wibracja                                                     |       |                              |
| Częstotliwość wibracji, przód, I/II                          | Hz    | 42/50                        |
| Amplituda, przód, I/II                                       | mm    | 0,55/0,40                    |
| Siła odśrodkowa, przód, I/II                                 | kN    | 65/65                        |
| Układ kierowniczy                                            |       |                              |
| Kąt przegubu wahadłowego +/-                                 | °     | 10                           |
| Układ kierowniczy, rodzaj                                    |       | Przegubowy układ kierowniczy |
| Instalacja zraszająca                                        |       |                              |
| Zraszanie wodą, rodzaj                                       |       | Ciśnienie                    |
| Zawartość/pojemność zbiornika                                |       |                              |
| Zbiornik paliwa, pojemność                                   | L     | 120                          |
| Zbiornik wody, pojemność                                     | L     | 700                          |
| Zbiornik dodatku, pojemność                                  | L     | 18                           |
| Poziom dźwięku                                               |       |                              |
| Poziom emisji hałasu L(WA), gwarantowany                     | db(A) | 106                          |
| Poziom emisji hałasu L(WA), pomiar reprezentatywny           | db(A) | 105                          |

WYPOSAŻENIE

Deska rozdzielcza odchylana | Zraszanie wodą pod ciśnieniem | Tryb ECO | Wstępny wybór prędkości | Kabina operatora z izolacją drgań | Przesunięcie toru bębnow, hydrauliczne | Filtrowanie wody (3-krotne) | Centralny spust wody

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

ROPS, konstrukcja sztywne | Kolumna kierownicy z funkcją komfortowego wysiadania i odchylaną deską rozdzielczą | Dach ochronny | Tachograf | Interfejs Bluetooth dla Smart Doc | Smart Receiver | Urządzenie do dociskania i przycinania krawędzi | Fartuchy termoizolacyjne | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Reflektory robocze | Obrotowa lampa ostrzegawcza