

Dati tecnici

HD+ 80i VV



Rulli tandem Serie HD+

Rullo tandem con due tamburi vibranti

H302

PEZZI FORTI

- > Concetto operativo Easy Drive
- > Giunto articolato a pendolo a 3 punti per una distribuzione uniforme del peso e eccellente stabilità direzionale
- > Concetto innovativo della cabina per una visibilità ottimale e un comfort elevato
- > Sedile con strumentazione integrata spostabile e girevole
- > Digital ready

DATI TECNICI HD+ 80i VV (H302)

Pesi		
Peso di esercizio con cabina	kg	7795
Peso esercizio con ROPS	kg	7615
Peso a vuoto senza cabina, senza ROPS	kg	6900
Peso di esercizio max.	kg	10400
Carico sull'asse, anteriore/posteriore	kg	3930/3865
Carico lineare statico, anteriore/posteriore	kg/cm	23,39/23,01
Classificazione franc., valore/classe		17,03/VT0
Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	4480
Altezza complessiva con cabina	mm	2890
Altezza complessiva con ROPS	mm	2970
Altezza caricamento, minim.	mm	2080
Interasse	mm	3340
Larghezza complessiva con cabina	mm	1800
Larghezza di lavoro massima	mm	1815
Altezza da terra, centrale	mm	340
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	750/750
Raggio di curvatura, interno	mm	4140
Dimensioni tamburi		
Larghezza dei cerchioni, anteriore/posteriore	mm	1680/1680
Diametro del tamburo, anteriore/posteriore	mm	1140/1140
Spessore dei tamburi, anteriori/posteriori	mm	17/17
Tipo tamburo, anteriore		liscio/non sdoppiato
Tipo tamburo, posteriore		liscio/non sdoppiato
Sfalsamento tamburi, a sinistra/destra	mm	135
Motore diesel		
Produttore		DEUTZ
Variante di vendita		TCD 2.9 L4
Cilindri, numero		4
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		55,4/75,3/2300
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min		55,4/74,2/2300
Livello gas di scarico UE		EU Stage 5
Livello gas di scarico USA		EPA Tier 4
Livello gas di scarico Giappone		
Livello gas di scarico Corea		KOR Stage 5
Post-trattamento dei gas di scarico		DOC-DPF
Trasmissione		
Velocità, continua	km/h	0 - 9,7
Regolazione, continua		HAMMTRONIC
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	41/45

Vibrazione		
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	48/58
Frequenza di vibrazione, posteriore, I/II	Hz	48/58
Aampiezza, anteriore, I/II	mm	0,55/0,30
Aampiezza, posteriore, I/II	mm	0,55/0,30
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	80/65
Forza centrifuga, posteriore, I/II	kN	80/65
Sterzata		
Angolo di oscillazione +/-	°	10
Sterzata, tipo		Sterzo articolato
Impianto di nebulizzazione		
Nebulizzazione acqua, tipo		Pressione
Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio, contenuto	L	120
Serbatoio dell'acqua, contenuto	L	700
Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	106
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	105

DOTAZIONE

Quadro strumenti inclinabile | Nebulizzazione idrica | Modalità ECO- | Preselezione della velocità | posto conducente isolato dalle oscillazioni | Sfalsamento tamburi, idraulico | Filtraggio acqua (triplice) | Scarico acqua centrale

OPZIONE

ROPS, rigido | Piantone dello sterzo con accesso comfort e quadro strumenti inclinabile | Tettuccio di protezione | Cronotachigrafo | Interfaccia Bluetooth per Smart Doc | Smart Receiver | Dispositivo di pressatura e taglio dei bordi | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Fari di lavoro | Lampeggiante