

Techniniai duomenys

# HD+ 80i VV



**Tandeminiai volai Serija HD+**  
Tandeminis volas su dviem vibraciniais būgnais

**H302**

## **PARYŠKINTA INFORMACIJA**

- > Valdymo sistema „Easy Drive“
- > 3 taškų lankstinė jungtis svoriui tolygiai paskirstyti ir puikiam krypties stabilumui užtikrinti
- > Naujoviška kabinos koncepcija, užtikrinanti optimalų matomumą ir didelį komfortą
- > Pastumiamas ir pasukamas sėdynės valdymo blokas
- > Digital ready

TECHNINIAI DUOMENYS HD+ 80i VV (H302)

| Svoriai                                   |       |                     |
|-------------------------------------------|-------|---------------------|
| Darbinis svoris su kabina                 | kg    | 7795                |
| Darbinis svoris su ROPS                   | kg    | 7615                |
| Tuščiasis svoris be kabinos, be ROPS      | kg    | 6900                |
| Maks. darbinis svoris                     | kg    | 10400               |
| Ašių apkrova, priekyje / gale             | kg    | 3930/3865           |
| Statinė linijinė apkrova, priekyje / gale | kg/cm | 23,39/23,01         |
| Pranc. klasifikacija, vertė / klasė       |       | 17,03/VT0           |
| Mašinos matmenys                          |       |                     |
| Bendras ilgis                             | mm    | 4480                |
| Bendras aukštis su kabina                 | mm    | 2890                |
| Bendras aukštis su ROPS                   | mm    | 2970                |
| Pakrovimo aukštis, min.                   | mm    | 2080                |
| Bazė                                      | mm    | 3340                |
| Bendras plotis su kabina                  | mm    | 1800                |
| Maksimalus darbinis plotis                | mm    | 1815                |
| Prošvaisa, viduryje                       | mm    | 340                 |
| Prošvaisa, kairėje ir dešinėje            | mm    | 750/750             |
| Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis  | mm    | 4140                |
| Būgnų matmenys                            |       |                     |
| Būgno plotis, priekyje / gale             | mm    | 1680/1680           |
| Būgno skersmuo, priekyje / gale           | mm    | 1140/1140           |
| Būgno storis, priekyje / gale             | mm    | 17/17               |
| Būgno tipas, priekyje                     |       | lygus / nepadalytas |
| Būgno tipas, gale                         |       | lygus / nepadalytas |
| Vėžės keitimas, kairėje / dešinėje        | mm    | 135                 |
| Dyzelinis variklis                        |       |                     |
| Gamintojas                                |       | DEUTZ               |
| Rūšis                                     |       | TCD 2.9 L4          |
| Cilindrai, skaičius                       |       | 4                   |
| Galia ISO 14396, kW / AG / rpm            |       | 55,4/75,3/2300      |
| Galia SAE J1349, kW / HP / rpm            |       | 55,4/74,2/2300      |
| Išmetamųjų dujų pakopa ES                 |       | EU Stage 5          |
| Išmetamųjų dujų pakopa JAV                |       | EPA Tier 4          |
| Išmetamųjų dujų pakopa Japonijai          |       |                     |
| Išmetamųjų teršalų lygis Korėjoje         |       | KOR Stage 5         |
| Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema        |       | DOC-DPF             |
| Pavara                                    |       |                     |
| Tolygus greitis                           | km/h  | 0 - 9,7             |
| Reguliavimas, be pakopų                   |       | HAMMTRONIC          |
| Įkalnės įveikiamumas, su / be vibracijos  | %     | 41/45               |
| Vibracija                                 |       |                     |
| Vibracijos dažnis, priekyje, I/II         | Hz    | 48/58               |
| Vibracijos dažnis, gale, I/II             | Hz    | 48/58               |

| Vibracija                                                |       |                                      |
|----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| Amplitudė, priekyje, I/II                                | mm    | 0,55/0,30                            |
| Amplitudė, gale, I/II                                    | mm    | 0,55/0,30                            |
| Išcentrinė jėga, priekyje, I/II                          | kN    | 80/65                                |
| Išcentrinė jėga, gale, I/II                              | kN    | 80/65                                |
| Vairavimas                                               |       |                                      |
| Svyravimo kampas + / -                                   | °     | 10                                   |
| Vairavimo mechanizmas, tipas                             |       | Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas |
| Apipurškimo sistema                                      |       |                                      |
| Apipurškimo vandeniu sistema, tipas                      |       | Slėgis                               |
| Bako talpa / pripildymo kiekis                           |       |                                      |
| Degalų bakas, talpa                                      | L     | 120                                  |
| Vandens talpykla, talpa                                  | L     | 700                                  |
| Garso lygis                                              |       |                                      |
| Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas               | db(A) | 106                                  |
| Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai | db(A) | 105                                  |

ĮRANGA

Prietaisų skydelis, palenkiamas | Slėginė apipurškimo vandeniu sistema | ECO režimas | Greičio reguliatorius | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Vėžės keitimo įtaisas, hidraulinis | Vandens filtravimas (trigubas) | Centrinis vandens išleidimo čiaupas

SPEC. ĮRANGA

ROPS, standi | Vairo kolonėlė su patogiu įlipimu ir pakreipiamu prietaisų skydeliu | Apsauginis stogas | Tachografas | „Bluetooth“ sąsaja, skirta „Smart Doc“ | Smart Receiver | Briaunų prispaudimo ir pjovimo įtaisas | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | „HAMM Temperature Meter“ (HTM) | Darbinis žibintas | švyturėlis;