

Date tehnice

HD+ 80i VV



Cilindri compactori tandem Seria HD+
Cilindru compactor tandem cu două bandaje vibratoare

H302

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Concept de operare Easy Drive
- > Articulație pivotantă în 3 puncte pentru distribuția uniformă a greutateii și o excelentă stabilitate direcțională
- > Concept inovator de cabină pentru vizibilitate optimă și confort ridicat
- > Unitatea de comandă a scaunului, deplasabilă și rotativă
- > Digital ready

DATE TEHNICE HD+ 80i VV (H302)

Greutăți		
Greutate de funcționare cu cabină	kg	7795
Greutate de funcționare cu ROPS	kg	7615
Greutate proprie fără cabină, fără ROPS	kg	6900
Greutate maximă de funcționare	kg	10400
Greutatea pe axa din față/spate	kg	3930/3865
Sarcină liniară statică, față/spate	kg/cm	23,39/23,01
Clasificare franceză, valoarea/clasa		17,03/VT0
Dimensiuni ale mașinii		
Lungime totală	mm	4480
Înălțime totală cu cabină	mm	2890
Înălțime totală cu ROPS	mm	2970
Înălțime de încărcare, minimă	mm	2080
Ampatament	mm	3340
Lățime totală cu cabină	mm	1800
Lățime maximă de lucru	mm	1815
Garda la sol, mijloc	mm	340
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	750/750
Rază de bracăj, interioară	mm	4140
Dimensiunile bandajelor		
Lățimea bandajului, față/spate	mm	1680/1680
Diametrul bandajului, față/spate	mm	1140/1140
Grosimea bandajului, față/spate	mm	17/17
Tip de bandaj, față		neted/nedivizat
Tip de bandaj, spate		neted/nedivizat
Abatere de la ecartament, stânga/dreapta	mm	135
Motor diesel		
Producător		DEUTZ
Tip		TCD 2.9 L4
Cilindri, număr		4
Putere ISO 14396, kW/PS/rot/min		55,4/75,3/2300
Putere SAE J1349, kW/HP/rot/min		55,4/74,2/2300
Nivelul emisiilor UE		EU Stage 5
Nivelul emisiilor SUA		EPA Tier 4
Nivelul emisiilor Japonia		
Nivelul emisiilor Coreea		KOR Stage 5
Tratare ulterioară a gazelor de eșapament		DOC-DPF
Mecanism de acționare a vehiculului		
Viteză, progresivă	km/h	0 - 9,7
Reglare, progresivă		HAMMTRONIC
Capacitate de urcare a pantelor, cu/fără vibrație	%	41/45

Vibrație		
Frecvență de vibrație, față, I/II	Hz	48/58
Frecvență de vibrație, spate, I/II	Hz	48/58
Amplitudine, față, I/II	mm	0,55/0,30
Amplitudine, spate, I/II	mm	0,55/0,30
Forță centrifugă, față, I/II	kN	80/65
Forță centrifugă, spate, I/II	kN	80/65
Direcție		
Unghi de pendulare +/-	°	10
Sistem de direcție, tip		Direcție articulată
Instalație de stropire		
Sistem de stropire cu apă, tip		Presiune
Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate	L	120
Rezervor de apă, capacitate	L	700
Nivel de zgomot		
Nivel de putere acustică L(WA), garantat	db(A)	106
Nivel de putere acustică L(WA), măsurat reprezentativ	db(A)	105

DOTARE

Tablou de bord înclinabil | Stropire cu apă sub presiune | Mod ECO | Preselectarea vitezei | Post șofer cu izolație contra vibrațiilor | Abatere de la ecartament, hidraulică | Filtrare apă (triplă) | Robinet central de evacuare a apei

DOTARE SPECIALĂ

ROPS, rigid | Coloană de direcție cu sistem confortabil de retragere și tablou de bord înclinabil | Acoperiș de protecție | Tahograf | Interfață Bluetooth pentru Smart Doc | Smart Receiver | Dispozitiv de presare a marginilor și de tăiere | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Faruri de lucru | Girofar