

Tehnički podaci

HD+ 80i VV



Tandemski valjci Serija HD+
Tandemski valjak sa dva vibrirajuća omotača

H302

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Konceptija rukovanja Easy Drive
- > Zglobna veza u tri tačke za ravnomernu raspodelu težine i odličnu stabilnost po pravcu
- > Inovativni koncept kabine za optimalnu vidljivost i visok komfor
- > Pomerljivo i obrtno sedište sa komandnom jedinicom
- > Digital ready

TEHNIČKI PODACI HD+ 80i VV (H302)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	7795
Radna težina sa ROPS-om	kg	7615
Neto težina bez kabine, bez ROPS-a	kg	6900
Radna težina maks.	kg	10400
Osovinsko opterećenje, napred/nazad	kg	3930/3865
Statičko linijsko opterećenje, napred/nazad	kg/cm	23,39/23,01
Franc. klasifikacija, vrednost/klasa		17,03/VT0
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	4480
Ukupna visina sa kabinom	mm	2890
Ukupna visina sa ROPS-om	mm	2970
Visina tovara, min.	mm	2080
Međusovinsko rastojanje	mm	3340
Ukupna širina sa kabinom	mm	1800
Maksimalna radna širina	mm	1815
Rastojanje od tla, sredina	mm	340
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	750/750
Radijus kružnog traga, unutr.	mm	4140
Dimenzije omotača		
Širina omotača, napred/nazad	mm	1680/1680
Prečnik omotača, napred/nazad	mm	1140/1140
Debljina omotača, napred/nazad	mm	17/17
Vrsta omotača, napred		glatki/nepodeljen
Vrsta omotača, nazad		glatki/nepodeljen
Odstupanje traga, levo/desno	mm	135
Dizel motor		
Proizvođač		DEUTZ
Tip		TCD 2.9 L4
Cilindar, broj		4
Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min		55,4/75,3/2300
Snaga SAE J1349, kW/HP/obr/min		55,4/74,2/2300
Nivo izduvnih gasova EU		EU Stage V
Nivo izduvnih gasova SAD		EPA Tier 4
Nivo izduvnih gasova Japan		
Naknadni tretman izduvnih gasova		DOC-DPF
Pogon za kretanje		
Brzina, kontinualno	km/h	0 - 9,7
Regulacija, kontinualna		HAMMTRONIC
Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja	%	41/45
Vibracija		
Frekvencija vibriranja, napred, I/II	Hz	48/58
Frekvencija vibriranja, nazad, I/II	Hz	48/58

Vibracija		
Amplituda, napred, I/II	mm	0,55/0,30
Amplituda, nazad, I/II	mm	0,55/0,30
Centrifugalna sila, napred, I/II	kN	80/65
Centrifugalna sila, nazad, I/II	kN	80/65
Upravljač		
Ugao oscilovanja +/-	°	10
Upravljač, vrsta		Knick upravljač
Sistem za polivanje		
Polivanje vodom, vrsta		Pritisak
Sadržaj rezervoara/količina punjenja		
Rezervoar za gorivo, sadržaj	L	120
Rezervoar za vodu, sadržaj	L	700
Nivo buke		
Nivo zvučne snage L(WA), garantovani	db(A)	106
Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni	db(A)	105

OPREMA

Instrument tabla, sa podešavanjem nagiba | Polivanje vodom pod pritiskom | ECO režim | Izbor brzina | Platforma vozača je izolovana od vibracija | Odstupanje traga, hidraulično | Filtriranje vode (3-struko) | Centralni odvod vode

POSEBNA OPREMA

| Stub volana za komforan izlazak i instrument tabla sa mogućnošću naginjanja | Zaštitni krov | Tahograf | | Uređaj za presovanje ivica i sečenje | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa