

## Технически характеристики

# HD+ 80i VV-S



**Двуколесни валяци Серия HD+**  
Двуколесен валяк с два вибрационни бандажа

**H302**

### АКЦЕНТИ

- > Концепция за управление Easy Drive
- > 3-точков чупещ се шарнир за равномерно разпределение на тежестта и превъзходно движение на право
- > Иновативна концепция на кабината за оптимална видимост и висок комфорт
- > Седалка с възможност за преместване и въртене
- > Digital ready

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD+ 80i VV-S (H302)

| Тежести                                        |       |                 |
|------------------------------------------------|-------|-----------------|
| Работна маса с кабина                          | kg    | 8095            |
| Работно тегло с ROPS                           | kg    | 7915            |
| Празно тегло без кабина, без ROPS              | kg    | 7200            |
| Работно тегло макс.                            | kg    | 10700           |
| Натоварване на осите, отпред/отзад             | kg    | 4080/4015       |
| Статичен линеен товар, отпред/отзад            | kg/cm | 24,27/23,89     |
| Френс. класифициране, стойност/клас            |       | 17,54/VT0       |
| Размери машина                                 |       |                 |
| Обща дължина                                   | mm    | 4480            |
| Обща височина с кабина                         | mm    | 2890            |
| Обща височина с ROPS                           | mm    | 2970            |
| Височина претоварване, миним.                  | mm    | 2080            |
| Разстояние между осите                         | mm    | 3340            |
| Обща ширина с кабина                           | mm    | 1800            |
| Максимална работна ширина                      | mm    | 1815            |
| Клиренс, среда                                 | mm    | 340             |
| Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно           | mm    | 750/750         |
| Минимален радиус на завиване, вътрешен         | mm    | 4140            |
| Размери бандажи                                |       |                 |
| Ширина на бандажа, отпред/отзад                | mm    | 1680/1680       |
| Диаметър на бандажа, отпред/отзад              | mm    | 1140/1140       |
| Дебелина на бандажа, отпред/отзад              | mm    | 17/17           |
| Вид на бандажа, отпред                         |       | гладък/разделен |
| Вид на бандажа, отзад                          |       | гладък/разделен |
| Изместване на коловоза, вляво/вдясно           | mm    | 135             |
| Дизелов двигател                               |       |                 |
| Производител                                   |       | DEUTZ           |
| Тип                                            |       | TCD 2.9 L4      |
| Цилиндри, брой                                 |       | 4               |
| Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm                 |       | 55,4/75,3/2300  |
| Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm                 |       | 55,4/74,2/2300  |
| Степен на отделяне на отработени газове ЕС     |       | EU Stage 5      |
| Степен на отделяне на отработени газове САЩ    |       | EPA Tier 4      |
| Степен на отделяне на отработени газове Япония |       |                 |
| Степен на отделяне на отработени газове Корея  |       | KOR Stage 5     |
| Третиране на отработените газове               |       | DOC-DPF         |
| Трансмисия                                     |       |                 |
| Работна скорост,                               | km/h  | 0 - 10,2        |

| Трансмисия                                              |       |                            |
|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| безстепенно                                             |       |                            |
| Регулиране, безстепенно                                 |       | HAMMTRONIC                 |
| Преодоляване на наклон с/без вибрации                   | %     | 38/42                      |
| Вибрации                                                |       |                            |
| Честота на вибрациите, отпред, I/II                     | Hz    | 42/50                      |
| Вибрационна честота, отзад, I/II                        | Hz    | 42/50                      |
| Амплитуда, отпред, I/II                                 | mm    | 0,55/0,40                  |
| Амплитуда, отзад, I/II                                  | mm    | 0,55/0,40                  |
| Центробежна сила, отпред, I/II                          | kN    | 65/65                      |
| Центробежна сила, отзад, I/II                           | kN    | 65/65                      |
| Кормилно управление                                     |       |                            |
| Махален ъгъл +/-                                        | °     | 10                         |
| Кормилно управление, вид                                |       | Чупещо кормилно управление |
| Съоръжение оросяване                                    |       |                            |
| Оросяване с вода, вид                                   |       | Налягане                   |
| Съдържание на резервоара/количество на пълнене          |       |                            |
| Горивен резервоар, съдържание                           | L     | 120                        |
| Воден резервоар, съдържание                             | L     | 700                        |
| Ниво на звука                                           |       |                            |
| Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано              | db(A) | 106                        |
| Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено | db(A) | 105                        |

ОБОРУДВАНЕ

Арматурно табло наклоняемо | Оросяване с вода под налягане | ECO режим | Предварителен избор на скорост | Изолирано от вибрации място на водача | Изместване на следата, хидравлично | Филтриране на водата (тройно) | Централно източване на водата

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

ROPS, неподвижно | Кормилна колона с комфортно излизане и наклоняемо арматурно табло | Предпазен покрив | Тахограф | Bluetooth интерфейс за Smart Doc | Smart Receiver | Кантоващо и режещо устройство | HAMM измервател на уплътняването (HCM) | HAMM измервател на температурата (HTM) | Работни фарове | Въртяща се сигнална лампа