

技術データ

# HD+ 80i VV-S



タンデムローラ シリーズ HD+  
2つのバイブレーションドラム付きタンデムローラー

H302

## 主な特長

- > Easy Drive 操作コンセプト
- > 荷重の均等分散、重心安定性に優れた3節点スイベルジョイント。
- > 最適な視界と高い快適性を実現する革新的なキャビンコンセプト
- > 回転&スライド式シート操作ユニット
- > Digital ready

## 技術データ HD+ 80i VV-S (H302)

重量		
キャビン付き運転重量	kg	8095
ROPS付き運転重量	kg	7915
空車重量 (キャビンなし、ROPSなし)	kg	7200
最大運転重量	kg	10700
軸荷重、フロント／リア	kg	4080/4015
静的線形負荷、フロント／リア	kg/cm	24,27/23,89
フランス式分類、値／等級		17,54/VT0
機械寸法		
全長	mm	4480
キャビン付きの全高	mm	2890
ROPS付き全体幅	mm	2970
積み込み高さ、最小	mm	2080
軸間距離	mm	3340
キャビンを含む全幅	mm	1800
最大作業幅	mm	1815
ロードクリアランス、中央	mm	340
左右縁石クリアランス	mm	750/750
回転半径、内側	mm	4140
ドラム寸法		
ドラム幅、フロント／リア	mm	1680/1680
ドラム直径、フロント／リア	mm	1140/1140
ドラム強度、フロント／リア	mm	17/17
ドラム種類、フロント		スムーズ/分割型
ドラム種類、リア		スムーズ/分割型
トラックオフセット、左／右	mm	135
ディーゼルエンジン		
製造元		DEUTZ
型式		TCD 2.9 L4
シリンダー、数		4
出力 ISO 14396、kW/PS/rpm		55,4/75,3/2300
出力 SAE J1349、kW/HP/rpm		55,4/74,2/2300
排気ガスレベル EU		EU Stage 5
排気ガスレベル 米国		EPA Tier 4
排気ガスレベル 日本		
韓国の排出量レベル		KOR Stage 5
排出ガス後処理装置		DOC-DPF
ドライブ		
速度、無段階	km/h	0 - 10,2
制御、無段階		HAMMTRONIC
登坂能力 (バイブレーションあり／なし)	%	38/42
バイブレーション		
バイブレーション周波数、フロント、I/II	Hz	42/50
バイブレーション周波数、リア、I/II	Hz	42/50
振幅、フロント、I/II	mm	0,55/0,40
振幅、リア、I/II	mm	0,55/0,40
遠心力、フロント、I/II	kN	65/65
遠心力、リア、I/II	kN	65/65
ステアリング		
振り角 +/-	°	10
ステアリング、種類		屈折式ステアリング
散水装置		
散水装置、種類		圧力
タンク容量／容量		
燃料、容量	L	120
水タンク、容量	L	700
騒音レベル		
音響出力 LwA - 保証値	db(A)	106
音響出力 LwA - 平均測定値	db(A)	105

## 装備

機械装備 | 高圧水散水装置 | ECOモード | 速度プリセット | 防振オペレーターブラットフォーム | 油圧式トラックオフセット | 水フィルタ装置 (3層) | 中央水抜き弁

## オプション

ROPS、固定式 | コンフォート降車および角度調節可能なダッシュボード付きステアリングコラム | 保護ルーフ | タコグラフ | Smart Doc用Bluetoothインターフェース | Smart Receiver | エッジプレス&カッティング装置 | ハムコンパクションメータ (HCM) | ハム テンペラチャメータ (HTM) | 作業灯 | 回転灯