

Tehniskie dati

HD+ 80i VV-S



tandēma veltni Sērija HD+

Tandēma veltnis ar diviem vibrācijas valčiem

H302

BŪTISKIE FAKTI

- > Eksploatācijas koncepcija „Easy Drive”
- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs vienmērīgai svara sadalei un izcilai taisnvirziena kustībai
- > Inovatīva kabīnes koncepcija optimālai redzamībai un augstam komfortam
- > Pārvietojama un grozāma sēdekļa vadības vienība
- > Digital ready

TEHNISKIE DATI HD+ 80i VV-S (H302)

Svars		
Darba masa ar kabīni	kg	8095
Darba masa ar ROPS	kg	7915
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	7200
Maks. darba masa	kg	10700
Ass slodze, priekšā/aizmugurē	kg	4080/4015
Statiskā lineārā slodze, priekšā/aizmugurē	kg/cm	24,27/23,89
Franču val. klasifikācija, vērtība/klase		17,54/VT0
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	4480
Kopējais augstums ar kabīni	mm	2890
Kopējais augstums ar ROPS	mm	2970
Iekraušanas augstums, minim.	mm	2080
Asu atstatums	mm	3340
Kopējais platums ar kabīni	mm	1800
Maksimālais darba platums	mm	1815
Klīrenss, vidū	mm	340
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	750/750
Pagrieziena rādiuss, iekšējais	mm	4140
Valču izmēri		
Valča platums, priekšā/aizmugurē	mm	1680/1680
Valča diametrs, priekšā/aizmugurē	mm	1140/1140
Valča biezums, priekšā/aizmugurē	mm	17/17
Valča veids, priekšā		vienlaidu/dalītas
Valča veids, aizmugurē		vienlaidu/dalītas
Braukšanas sliedes nobīde, kreisajā/labajā pusē	mm	135
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		DEUTZ
Tips		TCD 2.9 L4
Cilindri, skaits		4
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		55,4/75,3/2300
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm		55,4/74,2/2300
ES atgāzu standarts		EU Stage 5
ASV atgāzu standarts		EPA Tier 4
Japānas atgāzu standarts		
Korejas atgāzu standarts		KOR Stage 5
Atgāzu pēcaprāde		DOC-DPF
Braukšanas piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0 - 10,2
Regulēšana, bezpakāpju		HAMMTRONIC
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	38/42
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II	Hz	42/50

Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, aizmugurē, I/II	Hz	42/50
Amplitūda, priekšā, I/II	mm	0,55/0,40
Amplitūda, aizmugurē, I/II	mm	0,55/0,40
Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II	kN	65/65
Centrbēdzes spēks, aizmugurē, I/II	kN	65/65
Stūrēšana		
Svārstību leņķis +/-	°	10
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta
Izsmidzināšanas iekārta		
Ūdens izsmidzināšanas sistēma, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	120
Ūdens tvertne, tilpums	L	700
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	106
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	105

APRĪKOJUMS

Nolietams vadības ierīču panelis | Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu | ECO režīms | Ātruma iepriekšēja izvēle | Vadītāja pults ar svārstību izolāciju | Braukšanas sliedes nobīde, hidrauliska | Ūdens filtrēšana (trīskārša) | Centrāla ūdens izliešana

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Fiksēta ROPS konstrukcija | Stūres statnis ar ērtās izkāpšanas funkciju un sasveramu vadības pulti | Aizsargjums | Tahogrāfs | Bluetooth saskarne, paredzēta Smart Doc | Smart Receiver | Malu piespiešanas un griešanas ierīce | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Darba lukturi | Bākuguns