

技术数据

# HD+ 80i VV-S



**双钢轮压路机 系列 HD+**  
带两个振动钢轮的双钢轮压路机

**H302**

## 亮点

- > 轻松驾驶操纵理念。
- > 3点铰接机构确保机器均匀的重量分布和良好的自动回中性能。
- > 创新的座舱概念，提供最佳的视野和高舒适度
- > 可滑动、旋转的座椅操纵装置。
- > Digital ready

技术数据 HD+ 80i VV-S (H302)

| 重量                       |       |                |
|--------------------------|-------|----------------|
| 包括驾驶室在内的工作重量             | kg    | 8095           |
| 工作重量, 带 ROPS             | kg    | 7915           |
| 空载重量, 不含驾驶室, 不含 ROPS     | kg    | 7200           |
| 最大工作重量                   | kg    | 10700          |
| 轴载荷, 前/后                 | kg    | 4080/4015      |
| 静态线性载荷, 前部/后部            | kg/cm | 24,27/23,89    |
| 法国分级, 数值/等级              |       | 17,54/VT0      |
| 机械设备尺寸                   |       |                |
| 总长度                      | mm    | 4480           |
| 总高度, 含驾驶室                | mm    | 2890           |
| 总高度, 含 ROPS              | mm    | 2970           |
| 装载高度, 最小                 | mm    | 2080           |
| 轴距                       | mm    | 3340           |
| 总宽度, 含驾驶室                | mm    | 1800           |
| 最大作业宽度                   | mm    | 1815           |
| 离地间隙, 中间                 | mm    | 340            |
| 可施工路沿石高度, 左侧/右侧          | mm    | 750/750        |
| 转向圆半径, 内侧                | mm    | 4140           |
| 钢轮尺寸                     |       |                |
| 钢轮宽度, 前/后                | mm    | 1680/1680      |
| 钢轮直径, 前轮/后轮              | mm    | 1140/1140      |
| 钢轮厚度, 前部/后部              | mm    | 17/17          |
| 钢轮类型, 前部                 |       | 光面/分段          |
| 钢轮类型, 后部                 |       | 光面/分段          |
| 轮迹偏移, 左侧/右侧              | mm    | 135            |
| 柴油发动机                    |       |                |
| 制造商                      |       | DEUTZ          |
| 型号                       |       | TCD 2.9 L4     |
| 气缸, 数量                   |       | 4              |
| 功率, ISO 14396, kW/PS/rpm |       | 55,4/75,3/2300 |
| 功率, SAE J1349, kW/HP/rpm |       | 55,4/74,2/2300 |
| 废气排放等级, 欧盟               |       | EU Stage 5     |
| 废气排放等级, 美国               |       | EPA Tier 4     |
| 废气排放等级, 日本               |       |                |
| 废气排放等级, 韩国               |       | KOR Stage 5    |
| 废气再处理                    |       | DOC-DPF        |
| 牵引驱动机构                   |       |                |
| 速度, 无级                   | km/h  | 0 - 10,2       |
| 调节, 无级                   |       | HAMMTRONIC     |
| 爬坡能力, 带/不带振动             | %     | 38/42          |
| 振动                       |       |                |
| 振动频率, 前部, I/II           | Hz    | 42/50          |
| 振动频率, 后部, I/II           | Hz    | 42/50          |
| 振幅, 前部, I/II             | mm    | 0,55/0,40      |
| 振幅, 后部, I/II             | mm    | 0,55/0,40      |
| 离心力, 前部, I/II            | kN    | 65/65          |
| 离心力, 后部, I/II            | kN    | 65/65          |
| 转向系统                     |       |                |
| 摆动角 +/-                  | °     | 10             |
| 转向系统, 类型                 |       | 铰接式转向          |
| 喷洒设备                     |       |                |
| 洒水系统, 类型                 |       | 压力             |
| 水箱容量/加注量                 |       |                |
| 燃油箱, 容量                  | L     | 120            |
| 水箱, 容量                   | L     | 700            |
| 声级                       |       |                |
| 声功率级 L(WA), 保证值          | db(A) | 106            |
| 声功率级 L(WA), 代表性测量        | db(A) | 105            |

装备

可倾斜的仪表板 | 压力洒水 | ECO 模式 | 速度预选 | 防振动驾驶台 | 轮迹偏移, 液压式 | 水过滤系统 (3 重) | 中央排水口

特殊装备

ROPS, 固定式 | 带便捷下车和可倾斜仪表板的转向柱 | 天篷 | 行车记录仪 | 蓝牙接口, 用于 Smart Doc | Smart Receiver | 压边和切边设备 | HAMM 压实度计 (HCM) | HAMM 温度计 (HTM) | 工作大灯 | 旋转警示灯

