

Technische Daten

HD+ 90i VV-HF



Tandemwalzen Serie HD+
Tandemwalze mit zwei Vibrationsbandagen

H303

HIGHLIGHTS

- > Bedienkonzept Easy Drive
- > 3-Punkt-Pendelknickgelenk für gleichmäßige Gewichtsverteilung und hervorragenden Geradeauslauf
- > Innovatives Kabinenkonzept für optimale Sichtverhältnisse und hohen Komfort
- > Sitz-Bedieneinheit verschieb- und drehbar
- > Digital ready

TECHNISCHE DATEN HD+ 90i VV-HF (H303)

| Gewichte | | |
|---|-------|-----------------|
| Betriebsgewicht mit Kabine | kg | 9460 |
| Betriebsgewicht mit ROPS | kg | 9280 |
| Leergewicht ohne Kabine, ohne ROPS | kg | 8470 |
| Betriebsgewicht, maximal | kg | 12110 |
| Achslast, vorn/hinten | kg | 4785/4675 |
| Statische Linienlast, vorn/hinten | kg/cm | 28,48/27,83 |
| Französische Klassifizierung, Wert/Klasse | | 19,52/VT0 |
| Abmessungen Maschine | | |
| Gesamtlänge | mm | 4900 |
| Gesamthöhe mit Kabine | mm | 2980 |
| Gesamthöhe mit ROPS | mm | 3030 |
| Höhe Verladung, Minimum | mm | 2150 |
| Achsabstand | mm | 3700 |
| Gesamtbreite mit Kabine | mm | 1800 |
| Maximale Arbeitsbreite | mm | 1850 |
| Bodenfreiheit, Mitte | mm | 340 |
| Bordsteinfreiheit, links/rechts | mm | 800/800 |
| Spurkreisradius, innen | mm | 6050 |
| Abmessungen Bandagen | | |
| Bandagenbreite, vorn/hinten | mm | 1680/1680 |
| Bandagendurchmesser, vorn/hinten | mm | 1200/1200 |
| Bandagenstärke, vorn/hinten | mm | 17/17 |
| Bandagenart, vorn | | glatt/ungeteilt |
| Bandagenart, hinten | | glatt/ungeteilt |
| Spurversatz, links/rechts | mm | 170 |
| Dieselmotor | | |
| Hersteller | | DEUTZ |
| Typ | | TCD 3.6 L4 |
| Zylinder, Anzahl | | 4 |
| Leistung ISO 14396, kW/PS/rpm | | 85,0/115,6/2300 |
| Leistung SAE J1349, kW/HP/rpm | | 85,0/113,9/2300 |
| Abgasstufe EU | | EU Stage 5 |
| Abgasstufe USA | | EPA Tier 4 |
| Abgasstufe Korea | | KOR Stage 5 |
| Abgasnachbehandlung | | DOC-DPF-SCR |
| Fahrantrieb | | |
| Geschwindigkeit, stufenlos | km/h | 0 - 10,4 |
| Regelung, stufenlos | | HAMMTRONIC |
| Steigfähigkeit, mit/ohne Vibration | % | 41/46 |
| Vibration | | |
| Vibrationsfrequenz, vorn, Stufe I/II | Hz | 45/67 |
| Vibrationsfrequenz, hinten, Stufe I/II | Hz | 45/67 |
| Amplitude, vorn, Stufe I/II | mm | 0,50/0,30 |
| Amplitude, hinten, Stufe I/II | mm | 0,50/0,30 |

| Vibration | | |
|--|-------|--------------|
| Zentrifugalkraft, vorn, Stufe I/II | kN | 70/85 |
| Zentrifugalkraft, hinten, Stufe I/II | kN | 70/85 |
| Lenkung | | |
| Pendelwinkel +/- | ° | 10 |
| Lenkung, Art | | Knicklenkung |
| Berieselungsanlage | | |
| Wasserberieselung, Art | | Druck |
| Tankinhalt/Füllmenge | | |
| Kraftstofftank, Inhalt | L | 173 |
| AdBlue/DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid), Inhalt | L | 20 |
| Wassertank, Inhalt | L | 760 |
| Schallpegel | | |
| Schallleistungspegel L(WA), garantiert | db(A) | |
| Schallleistungspegel L(WA), repräsentativ gemessen | db(A) | |

AUSSTATTUNG

Abstreifer, klappbar | Druckwasserberieselung | ECO-Mode | Fahrerstand mit beidseitigem Aufstieg | Geschwindigkeitsvorwahl | Schwingungsentkoppelter Fahrerstand | Spurversatz, hydraulisch | Wasserfilterung (3-fach) | Zentraler Wasserausschuss | Lenksäule mit neigbarem Armaturenbrett

SONDERAUSSTATTUNG

Heizung und Klimaanlage | Fahrtenschreiber | Bluetooth-Schnittstelle für Smart Doc | Smart Receiver | Smart Compact Basic | Wetterstation | Smart Display | Kantenandrück- und Schneidgerät | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Kamerasytem | JDLink | Arbeitsscheinwerfer | Bandagenkantenbeleuchtung | Coming Home Funktion