

Технические характеристики

HD+ 90i VV-HF



Тандемные катки Серия HD+

Тандемный дорожный каток с двумя вибрирующими вальцами

H303

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- > Концепция управления Easy Drive
- > 3-точечное качающееся шарнирное соединение для равномерного распределения веса и непревзойденной курсовой устойчивости
- > Инновационная концепция кабины для оптимального обзора и высокого комфорта
- > Устройство управления перемещением и поворотным механизмом сиденья
- > Digital ready

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HD+ 90i VV-HF (Н303)

| Масса | | |
|--|--------|---------------------|
| Рабочая масса с кабиной | кг | 9460 |
| Рабочая масса с ROPS | кг | 9280 |
| Собственная масса без кабины, без ROPS | кг | 8470 |
| Макс. эксплуатационная масса | кг | 12110 |
| Нагрузка на ось, спереди/сзади | кг | 4785/4675 |
| Статическая линейная нагрузка, спереди/сзади | кг/см | 28,48/27,83 |
| Франц. классификация, значение/класс | | 19,52/VT0 |
| Габариты машины | | |
| Общая длина | мм | 4900 |
| Общая высота с кабиной | мм | 2980 |
| Общая высота с ROPS | мм | 3030 |
| Мин. высота при погрузке | мм | 2150 |
| Расстояние между осями | мм | 3700 |
| Общая ширина с кабиной | мм | 1800 |
| Максимальная рабочая ширина | мм | 1850 |
| Дорожный просвет, по центру | мм | 340 |
| Расстояние до бордюра, слева/справа | мм | 800/800 |
| Радиус поворота катка, по внутреннему следу | мм | 6050 |
| Габариты вальцов | | |
| Ширина вальца, спереди/сзади | мм | 1680/1680 |
| Диаметр вальца, спереди/сзади | мм | 1200/1200 |
| Толщина вальца, спереди/сзади | мм | 17/17 |
| Тип вальцов, спереди | | гладкий/неразрезной |
| Тип вальцов, сзади | | гладкий/неразрезной |
| Смещение вальцов, слева/справа | мм | 170 |
| Дизельный двигатель | | |
| Производитель | | DEUTZ |
| Тип | | TCD 3.6 L4 |
| Цилиндры, количество | | 4 |
| Мощность ISO 14396, кВт / л. с. / об/мин | | 85,0/115,6/2300 |
| Мощность SAE J1349, кВт / л. с. / об/мин | | 85,0/113,9/2300 |
| Норма токсичности ОГ для стран Европы | | EU Stage 5 |
| Норма токсичности ОГ для США | | EPA Tier 4 |
| Норма токсичности ОГ (Корея) | | KOR Stage 5 |
| Нейтрализация отработавших газов | | DOC-DPF-SCR |
| Привод хода катка | | |
| Скорость, бесступенчатая | км/час | 0 - 10,4 |

| Привод хода катка | | |
|---|-------|--|
| Регулировка, бесступенчатая | | HAMMTRONIC |
| Преодолеваемый подъём, с/без вибрации | % | 41/46 |
| Вибрация | | |
| Частота вибрации, спереди, ст. I/II | Гц | 45/67 |
| Частота вибрации, сзади, ст. I/II | Гц | 45/67 |
| Амплитуда, спереди, ст. I/II | мм | 0,50/0,30 |
| Амплитуда, сзади, ст. I/II | мм | 0,50/0,30 |
| Центробежная сила, спереди, ст. I/II | кН | 70/85 |
| Центробежная сила, сзади, ст. I/II | кН | 70/85 |
| Рулевое управление | | |
| Угол качания +/- | ° | 10 |
| Рулевое управление, тип | | Управление путём складывания шарнирного соединения |
| Смачивающая система | | |
| Смачивающая система, тип | | Давление |
| Ёмкость бака/заправочный объём | | |
| Топливный бак, ёмкость | л | 173 |
| Бак для AdBlue/DEF, ёмкость | л | 20 |
| Ёмкость бака для воды | л | 760 |
| Уровень звукового давления | | |
| Уровень звуковой мощности L(WA), гарантированный | дБ(А) | |
| Уровень звуковой мощности L(WA), репрезентативное измерение | дБ(А) | |

ОСНАЩЕНИЕ

Скребок, складной | Напорная система орошения | Режим ECO | Рабочее место машиниста, подъём с двух сторон | Предварительная настройка скорости | Виброизолированная платформа машиниста | Система смещения вальцов, гидравлическая | Система фильтрации воды (3-ступенчатая) | Центральное сливное отверстие | Рулевая колонка с приборной панелью с регулируемым углом наклона

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Система отопления и кондиционирования | Тахограф | Интерфейс Bluetooth для Smart Doc | Smart Receiver | Smart Compact Basic | Метеорологическая станция | Smart Display | Механизм уплотнения и обрезки кромок | Датчик уплотнения HAMM (HCM) | Датчик температуры HAMM (HTM) | Система камер | JDLink | Фары рабочего освещения | Освещение краев вальца | Функция «Coming Home»