

Tehniskie dati

HD+ 120i VO



tandēma veltni Sērija HD+

Tandēma veltnis ar vibrācijas un oscilācijas valci

H304

BŪTISKIE FAKTI

- > Eksploatācijas koncepcija „Easy Drive”
- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs vienmērīgai svara sadalei un izcilai taisnvirziena kustībai
- > Inovatīva kabīnes koncepcija optimālai redzamībai un augstam komfortam
- > Blietēšana ar oscilāciju
- > Digital ready

TEHNISKIE DATI HD+ 120i VO (H304)

Svars		
Darba masa ar kabīni	kg	12755
Darba masa ar ROPS	kg	12525
Pašmasa bez kabīnes, bez ROPS	kg	11440
Maks. darba masa	kg	13780
Ass slodze, priekšā/aizmugurē	kg	6300/6455
Statiskā lineārā slodze, priekšā/aizmugurē	kg/cm	31,82/32,60
Franču val. klasifikācija, vērtība/klase		30,47/VT2
Mašīnas izmēri		
Kopējais garums	mm	5300
Kopējais augstums ar kabīni	mm	2980
Kopējais augstums ar ROPS	mm	3030
Iekraušanas augstums, minim.	mm	2140
Asu atstatums	mm	3900
Kopējais platums ar kabīni	mm	2145
Maksimālais darba platums	mm	2150
Klīrenss, vidū	mm	340
Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss	mm	900/900
Pagriezienu rādiuss, iekšējais	mm	6280
Valču izmēri		
Valča platums, priekšā/aizmugurē	mm	1980/1980
Valča diametrs, priekšā/aizmugurē	mm	1400/1400
Valča biezums, priekšā/aizmugurē	mm	19/19
Valča veids, priekšā		vienlaidu/nedalītas
Valča veids, aizmugurē		vienlaidu/nedalītas
Braukšanas slīdes nobīde, kreisajā/labajā pusē	mm	170
Dīzeļdzinējs		
Ražotājs		DEUTZ
Tips		TCD 4.1 L4
Cilindri, skaits		4
Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm		115,0/156,4/2300
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm		115,0/154,1/2300
ES atgāzu standarts		EU Stage 5
ASV atgāzu standarts		EPA Tier 4
Japānas atgāzu standarts		JP Stage 4
Atgāzu pēcprārde		DOC-DPF-SCR
Braukšanas piedziņa		
Ātrums, bezpakāpju	km/h	0-10,5
Regulēšana, bezpakāpju		HAMMTRONIC
Kāpumspēja, ar vibrāciju/bez vibrācijas	%	38/42
Vibrācija		
Vibrācijas frekvence, priekšā, I/II	Hz	40/50
Amplitūda, priekšā, I/II	mm	0,95/0,35

Vibrācija		
Centrbēdzes spēks, priekšā, I/II	kN	160/95
Oscilācija		
Oscilācijas spēks, aizmugurē	kN	170,48
Oscilācijas frekvence, aizmugurē	Hz	36
Tangenciālā amplitūda, aizmugurē	mm	1,20
Stūrēšana		
Svārstību leņķis +/-	°	10
Stūrēšana, veids		Šarnīrsavienojuma tipa stūres iekārta
Izsmidzināšanas iekārta		
Ūdens izsmidzināšanas sistēma, veids		Spiediens
Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums		
Degvielas tvertne, tilpums	L	260
AdBlue/DEF tvertne, tilpums	L	20
Ūdens tvertne, tilpums	L	1145
Skaņas līmenis		
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), garantētā vērtība	db(A)	109
Trokšņa spiediena līmenis L(WA), reprezentatīvais mērījums	db(A)	107

APRĪKOJUMS

Nolaižama notīrīšanas ierīce | Ūdens izsmidzināšana ar spiedienu | ECO režīms | Ātruma iepriekšēja izvēle | Braukšanas slīdes nobīde, hidrauliska | Ūdens filtrēšana (trīskārša) | Centrāla ūdens izliešana

IZVĒLES APRĪKOJUMS

Apsilde un gaisa kondicionēšanas iekārta | Tahogrāfs | Bluetooth saskarne, paredzēta Smart Doc | Smart Receiver | Smart Compact Basic | Meteoroloģiskā stacija | Malu piespiešanas un griešanas ierīce | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Kameras sistēma | JDLINK | Darba lukturi | Valča malas apgaismojums | „Coming Home” funkcija