

Teknik bilgiler

HD+ 120i VO



Tandem silindirler Seri HD+

Vibrasyon ve osilasyonlu tamburlu tandem silindir

H304

ÖNE ÇIKANLAR

- > Easy Drive kumanda konsepti
- > Eşit ağırlık dağılımı ve mükemmel düz sürüş için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Optimum görüş ve yüksek konfor için yenilikçi kabin konsepti
- > Osilasyonlu sıkıştırma
- > Digital ready

TEKNİK BİLGİLER HD+ 120i VO (H304)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	12755
ROPS ile çalışma ağırlığı	kg	12525
Kabinsiz boş ağırlık, ROPS olmadan	kg	11440
Çalışma ağırlığı maks.	kg	13780
Aks yükü, ön/arka	kg	6300/6455
Statik hat yükü, ön/arka	kg/cm	31,82/32,60
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		30,47/VT2

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	5300
Kabinli toplam yükseklik	mm	2980
ROPS ile toplam yükseklik	mm	3030
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2140
Aks mesafesi	mm	3900
Kabinli toplam genişlik	mm	2145
Maksimum çalışma genişliği	mm	2150
Alt yükseklik, ortadan	mm	340
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	900/900
Dönüş yarıçapı, içten	mm	6280

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön/arka	mm	1980/1980
Tambur çapı, ön/arka	mm	1400/1400
Tambur kalınlığı, ön/arka	mm	19/19
Tambur türü, ön		düz/bölünmemiş
Tambur türü, arka		düz/bölünmemiş
İzden sapma, sol/sağ	mm	170

Dizel motor

Üretici		DEUTZ
Tip		TCD 4.1 L4
Silindir, adet		4
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		115,0/156,4/2300
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		115,0/154,1/2300
Egzoz emisyon kategorisi, AB		EU Stage 5
Egzoz emisyon kategorisi, ABD		EPA Tier 4
Egzoz emisyon kategorisi Japonya		JP Stage 4
Egzoz gazı arıtma		DOC-DPF-SCR

Sürüş tahriği

Hız, kademesiz ayarlı	km/h	0-10,5
Kademesiz değişken ayar		HAMMTRONIC
Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	38/42

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	40/50
Genlik, ön, I/II	mm	0,95/0,35
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	160/95

Osilasyon

Osilasyon gücü, arka	kN	170,48
Osilasyon frekansı, arka	Hz	36

Osilasyon

Tanjansiyel genlik, arka	mm	1,20
--------------------------	----	------

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	10
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

Islatma sistemi

Su serpintisi, Tür		Basıncılı
--------------------	--	-----------

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	260
AdBlue/DEF deposu, kapasite	L	20
Su tankı, kapasite	L	1145

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), garantili	db(A)	109
Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	107

DONANIM

Katlanır sıyrıcı | Basıncılı su serpintisi | EKO mod | Hız seçimi | İzden sapma, hidrolik | Su filtresi (3 kademeli) | Tek yerden merkezi su tahliyesi

ÖZEL DONANIM

Kalorifer ve klima | Takograf | Smart Doc için Bluetooth arabirimi | Smart Receiver | Smart Compact Basic | Hava durumu istasyonu | Kenar presleme ve kesme cihazı | HAMM Sıkışma Ölçer (HCM) | HAMM Sıcaklık Göstergesi (HTM) | Kamera sistemi | JDLINK | Çalışma farları | Tambur kenarı aydınlatması | Coming Home fonksiyonu