

Tekniske spesifikasjoner

HD+ 120i VV



Tandemvalser Serie HD+
Tandemvals med to vibrasjonstromler

H304

HØYDEPUNKTER

- > Betjeningskonsept Easy Drive
- > 3-punkts svingledd for jevn vektfordeling og utmerket retningsstabilitet
- > Innovativt kabinkonsept for optimal sikt og høy komfort
- > Forskyv- og svingbar setebetjeningsenhet
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HD+ 120i VV (H304)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	12580
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	12330
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	11265
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	13610
Aksellast, foran/bak	kg	6300/6280
Statisk linjelast, foran/bak	kg/cm	31,82/31,72
Fransk klassifisering, verdi/klasse		30,47/VT2
Mål maskin		
Totallengde	mm	5300
Totalhøyde med hytte	mm	2980
Høyde totalt med ROPS	mm	3030
Høyde lasting, min.	mm	2140
Akselavstand	mm	3900
Totalbredde med hytte	mm	2145
Maksimal arbeidsbredde	mm	2150
Bakkeklaring, midten	mm	340
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	900/900
Svingradius, indre	mm	6280
Mål tromler		
Trommelbredde, foran/bak	mm	1980/1980
Trommeldiameter, foran/bak	mm	1400/1400
Trommeltykkelse, foran/bak	mm	19/19
Trommeltype, foran		glatt / ikke delt
Trommeltype, bak		glatt / ikke delt
Sporforskyvning, venstre/høyre	mm	170
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 4.1 L4
Sylindere, antall		4
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		115,0/156,4/2300
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		115,0/154,1/2300
Utslippsstandard		EU Stage V / EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF-SCR
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0-10,5
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	39/43
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	40/50
Vibrasjonsfrekvens, bak, I/II	Hz	40/50
Amplitude, foran, I/II	mm	0,95/0,35
Amplitude, bak, I/II	mm	0,95/0,35
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	160/95
Sentrifugalkraft, bak, I/II	kN	160/95

Styring		
Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring
Overrisslingsanlegg		
Vannoverrissing, type		Trykk
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	260
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	20
Vanntank, innhold	L	1145
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	109
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	107

UTSTYR

Avskraper, kan slås opp | Trykkvannsoverrissing | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Sporforskyvning, hydraulisk | Vannfiltrering (3-dobbel) | Sentral vanddrenering

SPESIALUTFØRELSE

Varme og klimaanlegg | Fartsskriver | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | | Smart Compact | Værstasjon | Kantpresse- og kutteutstyr | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Kamerasystem | JDLINK | Arbeidsllys | Trommelkantbelysning | Coming Home-funksjon