

Tekniske data

HD+ 140i VV



Tandemtromler Serie HD+
Tandemtromle med to vibrationstromler

H304

HIGHLIGHTS

- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > 3-punkt knækked til regelmæssig vægtfordeling og fremragende ligeudkørsel
- > Innovativt kabinekoncept for optimalt udsyn og høj komfort
- > Sædebetjening kan forskydes og drejes
- > Digital ready

TEKNISKE DATA HD+ 140i VV (H304)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	12930
Driftsvægt med ROPS	kg	12700
Egenvægt uden kabine, uden ROPS	kg	11615
Driftsvægt maks.	kg	13950
Akseltryk, forrest/bagest	kg	6475/6455
Statisk linjelast, forrest/bagest	kg/cm	30,26/30,16
Fran. klassificering, værdi/klasse		28,23/VT2

Mål, maskine		
Samlet længde	mm	5300
Samlet højde med kabine	mm	2980
Samlet højde med ROPS	mm	3030
Højde læsning, minim.	mm	2140
Akselafstand	mm	3900
Samlet bredde med kabine	mm	2260
Maks. arbejdsbredde	mm	2310
Frihøjde, midt	mm	340
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	900/900
Sporkredsradius, indvendig	mm	6200

Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest/bagest	mm	2140/2140
Tromlediameter, forrest/bagest	mm	1400/1400
Tromletykkelse, forrest/bagest	mm	19/19
Tromletype, forrest		glat/udelt
Tromletype, bagest		glat/udelt
Sporforskydning, venstre/højre	mm	170

Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 4.1 L4
Cylinder, antal		4
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		115,0/156,4/2300
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		115,0/154,1/2300
Emissionstrin EU		EU Stage 5
Emissionstrin USA		EPA Tier 4
Emissionstrin Japan		JP Stage 4
Udstødningsgasefterbehandling		DOC-DPF-SCR

Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0-10,5
Styring, trinløs		HAMMTRONIC
Stigningsevne med/uden vibration	%	37/41

Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	40/50
Vibrationsfrekvens, bagest, I/II	Hz	40/50

Vibration		
Amplitude, forrest, I/II	mm	0,90/0,35
Amplitude, bagest, I/II	mm	0,90/0,35
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	160/95
Centrifugalkraft, bagest, I/II	kN	160/95

Styring		
Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring

Overrisslingsanlæg		
Vandoverrissling, type		Tryk

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	260
AdBlue/DEF-tank, indhold	L	20
Vandtank, indhold	L	1145

Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	109
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	107

UDSTYR

Afstryger sammenklappelig | Trykvandoverrissling | ECO-tilstand | Sporforskydning, hydraulisk | Vandfiltrering (3-delt) | Central vandaftapning

SPECIALUDSTYR

Fartskraver | Smart Receiver | Smart Compact | Smart Compact Pro | Realtime Density Scan | Vejrstation | Kantpresse- og skæreenhed | HAMM Compaction Meter (HCM) | HAMM Temperature Meter (HTM) | Kamerateam | Arbejdsprojektør | Coming Home-funktion | Tromlekantbelysning