

技術資料

HX 70i VT-S



鋼輪路機 系列 HX
振動式鋼輪和成套輪胎的鋼輪路機

H297

加亮

- > 進行優化設置，而現優異的質量
- > 智能系統
- > Easy Drive 易動操作方案
- > 創新的客概念可現最佳視野和高適度
- > Digital ready

技術資料 HX 70i VT-S (H297)

重量		
含駕室的操作重量	kg	7750
不含駕室的基本重量, 不含 ROPS	kg	6725
最大操作重量	kg	10340
輪軸負載, 前/後	kg	3990/3760
	kg	3560/6780
態線性負載, 前方	kg/cm	26,60
法分類, 資料/等級		20,8/VX1
個輪胎的負載, 後方	kg	940
機器尺寸		
長度	mm	4177
含駕室的高度	mm	2960
高度, 載, 最小	mm	2170
軸距	mm	3000
含駕室的度	mm	1680
最大工作度	mm	2770
離地間隙, 中央	mm	280
左側/右側貼高度	mm	610/610
半, 側	mm	2800
輪尺寸		
輪度, 前方	mm	1500
輪直, 前方	mm	1140
輪厚度, 前方	mm	17
輪類型, 前方		光面/剖分式
履偏移, 左/右	mm	1270
車輪尺寸		
輪胎大小, 後方		11.00-20
含輪胎的度, 後方	mm	1490
輪胎, 後方		4
柴油引		
製造商		久保田
類型		V3307-CR-TE5AB
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		54,6/74,3/2200
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		55,4/74,2/2200
排放標準 EU		EU Stage V
排後理		DOC-DPF
動		
速度, 無限動	km/h	0-11,1
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	39/43
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	42/50
振幅, 前方, I/II	mm	0,58/0,40
離心力, 前方, I/II	kN	63,23/62,57
向		
動角度 +/-	°	4
向, 類型		全輪動, 類比
噴系統		
水器, 類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	148
水箱, 容量	L	740
添加槽, 容量	L	30
音量		
功率 L(WA), 標	db(A)	104
功率 L(WA), 測量	db(A)	103

設備

可折式板 | 操作方案易動 | 有間間隔的水噴淋系統 | 模式 | 調頻器 | 速度預選 |
液式前後軸偏移 | 自動振動系統 | 水 (3 倍) | 中央排水 | 照明燈

選配設備

剖分門的 ROPS 防翻駕室 | 冷暖空調 | 行車記儀 | 切/置 | HAMM 度
指示器 (HCM) | 行速度表 | 動機自動閉功能 | HAMM 度計 (HTM) | 倒車警報器 |
照明 | 回家模式照明