

技術資料

# HX 90i VO-S



鋼輪路機 系列 HX  
有振動和振鋼輪的鋼輪路機

H299

## 加亮

- > 振蕩
- > 智能系統
- > Easy Drive 易動操作方案
- > 創新的客概念可現最佳視野和高適度
- > Digital ready

## 技術資料 HX 90i VO-S (H299)

## 重量

含駕駛室的操作重量	kg	9570
不含駕駛室的基本重量, 不含 ROPS	kg	8475
最大操作重量	kg	12190
輪軸負載, 前/後	kg	4865/4705
	kg	4440/7750
態線性負載, 前/後	kg/cm	28,95/28,02
法分類, 資料/等級		22,7/VT1

## 機器尺寸

長度	mm	4448
含駕駛室的高度	mm	2965
高度, 載, 最小	mm	2170
軸距	mm	3250
含駕駛室的度	mm	1860
最大工作度	mm	3050
離地間隙, 中央	mm	300
左側/右側貼高度	mm	655/655
半, 側	mm	3000

## 輪尺寸

輪度, 前/後	mm	1680/1680
輪直, 前/後	mm	1200/1200
輪厚度, 前/後	mm	17/20
輪類型, 前方		光面/剖分式
輪類型, 後方		光面/整式
履偏移, 左/右	mm	1370

## 柴油引

製造商		道依茨
類型		TCD 3.6 L4
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		74,4/101,2/2200
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		74,4/99,7/2200
排放標準 EU		EU Stage V
排放標準 USA		EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF-SCR

## 動

速度, 無限動	km/h	0 - 10,4
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	43/48

## 振動

振動頻率, 前方, I/II	Hz	42/50
振幅, 前方, I/II	mm	0,63/0,40
離心力, 前方, I/II	kN	84,13/77,77

## 動

動力, 後方	kN	101,51
理論震蕩力, 後部	kN	101,51
動頻率, 後方	Hz	36
切線振幅, 後方	mm	1,06

## 向

動角度 +/-	°	4
向, 類型		全輪動, 類比

## 噴系統

水器, 類型		力
--------	--	---

## 油箱容積/填充容量

燃油箱, 容量	L	160
Ad 藍色/DEF-油, 容	L	20
水箱, 容量	L	810

## 音量

功率 L(WA), 標	db(A)	106
功率 L(WA), 測量	db(A)	105

## 設備

2 台水 | 可折式板 | 操作方案易動 | 模式 | 飲料固定架 | 前后座地面 | 水 (3 倍)  
| 中央排水 | 影系統 | 照明燈

## 選配設備

| 安全監測置 | 儀表盤蓋板 | 行車記憶 | | | | | 切/置 | | HAMM 度指示器 (HCM) | HAMM 度計 (HTM) | 倒車警報器 | 回家模式照明 | | 照明 | 動機自動閉功能