

技術資料

HX 90i VT-S



鋼輪路機 系列 HX
振動式鋼輪和成套輪胎的鋼輪路機

H299

加亮

- > 進行優化設置，而現優異的質量
- > 智能系統
- > Easy Drive 易動操作方案
- > 創新的客概念可現最佳視野和高適度
- > Digital ready

技術資料 HX 90i VT-S (H299)

重量		
含駕室的操作重量	kg	9210
不含駕室的基本重量, 不含 ROPS	kg	8100
最大操作重量	kg	11910
輪軸負載, 前/後	kg	4865/4345
	kg	4440/7470
態線性負載, 前方	kg/cm	28,95
法分類, 資料/等級		22,7/VX1
個輪胎的負載, 後方	kg	1086,25
機器尺寸		
長度	mm	4448
含駕室的高度	mm	2965
高度, 載, 最小	mm	2170
軸距	mm	3250
含駕室的度	mm	1860
最大工作度	mm	3050
離地間隙, 中央	mm	300
左側/右側貼高度	mm	655/655
半, 側	mm	3000
輪尺寸		
輪度, 前方	mm	1680
輪直, 前方	mm	1200
輪厚度, 前方	mm	17
輪類型, 前方		光面/剖分式
履偏移, 左/右	mm	1370
車輪尺寸		
輪胎大小, 後方		11.00-20
含輪胎的度, 後方	mm	1680
輪胎, 後方		4
柴油引		
製造商		道依茨
類型		TCD 3.6 L4
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		74,4/101,2/2200
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		74,4/99,7/2200
排放標準 EU		EU Stage V
排放標準 USA		EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF-SCR
動		
速度, 無限動	km/h	0 - 9,8
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	41/46
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	42/50
振幅, 前方, I/II	mm	0,63/0,44
離心力, 前方, I/II	kN	84,13/77,77
向		
動角度 +/-	°	4
向, 類型		全輪動, 類比
噴系統		
水器, 類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	160
Ad 藍色/DEF-油, 容	L	20
水箱, 容量	L	810
添加槽, 容量	L	30
音量		
功率 L(WA), 標	db(A)	106
功率 L(WA), 測量	db(A)	105

設備

2 台水 | 可折式板 | 操作方案易動 | 模式 | 飲料固定架 | 前后座地面 | 水 (3 倍)
| 中央排水 | 影系統 | 照明燈

選配設備

冷暖空調 | 安全監測置 | 行車記儀 | | | | 儀表盤蓋板 | 切/置 | | | HAMM 度指示器 (HCM) | 動機自動閉功能 | HAMM 度計 (HTM) | 倒車警報器 | | | 照明 | 回家模式照明