

ข้อมูลทางเทคนิค

# HC 100i C P



รถบด ซีรีส์ HC  
รถบดที่มีดรัมล้อหนาม

H252

## ไฮไลท์

- > ประสิทธิภาพการบีบอัดสูง
- > แพลตฟอร์มขับเคลื่อนที่กว้างขวางพร้อมกับแนวคิดในการใช้งาน Easy Drive
- > Hammtronic เพื่อความสบาย ความปลอดภัยสูง และลดการปล่อยมลพิษ
- > การกำหนดค่าที่ปรับแต่งได้และตัวเลือกที่หลากหลาย
- > Digital ready

**P**

ข้อมูลทางเทคนิค HC 100i C P (H252)

| น้ำหนัก                                                       |       |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| น้ำหนักในการทำงานที่มีห้องขับ                                 | kg    | 12460                         |
| น้ำหนักในการทำงานที่มี ROPS                                   | kg    | 12110                         |
| น้ำหนักรถเปล่าที่ไม่มีห้องขับ, ไม่มี ROPS                     | kg    | 11385                         |
| น้ำหนักในการทำงานสูงสุด                                       | kg    | 14350                         |
| น้ำหนักบรรทุกทุกเพลาน้ำหนักบรรทุกสูงสุดด้านหน้า/ด้านหลัง      | kg    | 7005/5455                     |
| น้ำหนักบรรทุกทุกเพลารับน้ำหนักการทำงานสูงสุดด้านหน้า/ด้านหลัง | kg    | 8640/5710                     |
| โหลดเชิงเส้นแบบคงที่, ด้านหน้า                                | kg/cm | 32,73                         |
| การจำแนกประเภทตามระบบของฝรั่งเศส, คาประเภท                    |       | 42,75/VPM3                    |
| การรับน้ำหนักของล้อต่อยางแต่ละเส้น, ด้านหลัง                  | kg    | 2727,5                        |
| ขนาดเครื่องจักร                                               |       |                               |
| ความยาวโดยรวม                                                 | mm    | 6117                          |
| ความสูงโดยรวมที่มีห้องขับ                                     | mm    | 3054                          |
| ความสูงโดยรวมที่มี ROPS                                       | mm    | 3054                          |
| ความสูงรวมที่มีหลังคาป้องกัน, พลาสติก                         | mm    | 3054                          |
| ความสูงในการโหลด, ต่ำสุด                                      | mm    | 3054                          |
| ระยะทางเพลาน้ำหนัก                                            | mm    | 3266                          |
| ความกว้างโดยรวมที่มีห้องขับ                                   | mm    | 2474                          |
| ความกว้างของพื้นที่ปฏิบัติงานสูงสุด                           | mm    | 2140                          |
| ระยะห่างจากพื้น, ตรงกลาง                                      | mm    | 461                           |
| ระยะห่างจากขอบถนน, ด้านซ้าย/ด้านขวา                           | mm    | 477/477                       |
| รัศมีวงเลี้ยว, ด้านใน                                         | mm    | 4131                          |
| มุมลาดเอียง, ด้านหน้า/ด้านหลัง                                | °     | 33,7/23,7                     |
| ขนาดดรัม                                                      |       |                               |
| ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า                                    | mm    | 2140                          |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม, ด้านหน้า                            | mm    | 1707                          |
| ความแข็งแรงของดรัม, ด้านหน้า                                  | mm    | 15                            |
| ประเภทของดรัม, ด้านหน้า                                       |       | ล้อยาง                        |
| ความสูงของล้อยาง                                              | mm    | 112                           |
| ล้อยาง, จำนวน                                                 |       | 130                           |
| ขนาดยาง                                                       |       |                               |
| ขนาดยาง, ด้านหลัง                                             |       | TR 23.1/18-26 12 PR           |
| ความกว้างตลอดแนวยาง, ด้านหลัง                                 | mm    | 2154                          |
| จำนวนยาง, ด้านหลัง                                            |       | 2                             |
| เครื่องยนต์ดีเซล                                              |       |                               |
| ผู้ผลิต                                                       |       | JOHN DEERE                    |
| ประเภท                                                        |       | JDPS 4045EWS                  |
| กระบอกสูบ, จำนวน                                              |       | 4                             |
| สมรรถนะตามมาตรฐาน ISO 14396, kW/PS/rpm                        |       | 85,0/115,7/2000               |
| ระดับไอเสียสำหรับสหภาพยุโรป                                   |       | EU Stage 5                    |
| ระดับไอเสียสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา                           |       | EPA Tier 4                    |
| ระดับไอเสียสำหรับประเทศเกาหลี                                 |       | KOR Stage 5                   |
| การบำบัดไอเสีย                                                |       | DOC-DPF-SCR                   |
| ชุดขับเคลื่อน                                                 |       |                               |
| ความเร็ว, ไม่มีระดับ                                          | km/h  | 0 - 11,9                      |
| ระบบควบคุม, ไม่มีระดับ                                        |       | HAMMTRONIC                    |
| ด้วยระบบไฮดรอลิกและไฟฟ้าที่จำเป็น, โดยมี/ไม่มีการสิ้นเปลือง   | %     | 59/66                         |
| การสิ้นเปลือง                                                 |       |                               |
| ความถี่การสิ้นเปลือง, ด้านหน้า, I/II                          | Hz    | 30/33                         |
| แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II                                     | mm    | 1,80/0,8                      |
| แรงหนืดศูนย์กลาง, ด้านหน้า, I/II                              | kN    | 250/130                       |
| ระบบบังคับเลี้ยว                                              |       |                               |
| มุมกว้าง +/-                                                  | °     | max. 12                       |
| ระบบบังคับเลี้ยว, ประเภท                                      |       | ระบบบังคับเลี้ยวแบบหักล้างตัว |

| ความจุถัง/ปริมาณการเติม               |       |     |
|---------------------------------------|-------|-----|
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง, ความจุ           | L     | 280 |
| AdBlue/ถัง DEF, ความจุ                | L     | 32  |
| ระดับเสียง                            |       |     |
| ระดับกำลังเสียง L(WA), รับประกัน      | db(A) | 106 |
| ระดับกำลังเสียง L(WA), วัดเป็นตัวอยาง | db(A) | 104 |

อุปกรณ์ติดตั้ง

เตาเสียบ 12 โวลท์ (2 ช่อง) | กระจุ้มองหลังด้านนอกขนาดใหญ่ 2 บาน | ขดเคียวหมุนแบบ 3 จุด | แผงหน้าปัดพร้อมสวนแสดงผลบนจอ ไฟแสดงสถานะและปุ่มฟังก์ชัน | รูปแบบการทำงาน Easy Drive | โหมด ECO | ตัวเลือกความเร็ว | ตัวป้องกันล้อที่สวนหน้าของรถ | แท่นคนขับขับเคลื่อนสี่ล้อ | ระบบสิ้นเปลืองอัตโนมัติ

อุปกรณ์ติดตั้งพิเศษ

ห้องขับ ROPS ที่มีระบบทำความร้อนและปรับอากาศ (FOPS, ระดับ I) | ระบบทำความร้อนภายใน | ทาโครกราฟ | อินเทอร์เน็ต Bluetooth สำหรับ Smart Doc | ไบรด์คันดิน | ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ | ระบบกล้อง | สัญญาณเตือนขณะถอยหลัง | JDLink | ไฟส่องสว่างพื้นที่ปฏิบัติงาน | ฝาเครื่องยนต์ที่มีช่องเปิดแบบคอมฟอร์ทที่เป็นไฟฟ้า | ฟังก์ชัน Coming Home | สวิตช์ตัดไฟแบตเตอรี่