

技術資料

# HC 110i



路機 系列 HC  
光輪式鋼輪路機

H252

## 加亮

- > 高能
- > 的駕員平台，搭配Easy Drive操作概念
- > Hammtronic 提供高適性、安全性和減少排放
- > 定制的配置可能性和的選項
- > Digital ready

**P**

技術資料 HC 110i (H252)

| 重量                        |       |                  |
|---------------------------|-------|------------------|
| 含駕室的操作重量                  | kg    | 11995            |
| 含 ROPS 的操作重量              | kg    | 11645            |
| 不含駕室的基本重量, 不含 ROPS        | kg    | 10920            |
| 最大操作重量                    | kg    | 15290            |
| 輪軸負載, 前/後                 | kg    | 6580/5415        |
|                           | kg    | 9620/5670        |
| 態線性負載, 前方                 | kg/cm | 30,42            |
| 法分類, 資料/等級                |       | 41,2/VM3         |
| 個輪胎的負載, 後方                | kg    | 2707,5           |
| 機器尺寸                      |       |                  |
| 長度                        | mm    | 6117             |
| 含駕室的高度                    | mm    | 3054             |
| 含 ROPS 的高度                | mm    | 3054             |
| 含防護車頂的高度, 塑               | mm    | 3054             |
| 高度, 載, 最小                 | mm    | 3054             |
| 軸距                        | mm    | 3266             |
| 含駕室的度                     | mm    | 2474             |
| 最大工作度                     | mm    | 2140             |
| 離地間隙, 中央                  | mm    | 461              |
| 左側/右側貼高度                  | mm    | 477/477          |
| 半, 側                      | mm    | 4131             |
| 傾斜角, 前/後                  | °     | 34,2/23,7        |
| 輪尺寸                       |       |                  |
| 輪度, 前方                    | mm    | 2140             |
| 輪直, 前方                    | mm    | 1504             |
| 輪厚度, 前方                   | mm    | 25               |
| 輪類型, 前方                   |       | 平滑               |
| 車輪尺寸                      |       |                  |
| 輪胎大小, 後方                  |       | AW 23.1-26 12 PR |
| 含輪胎的度, 後方                 | mm    | 2122             |
| 輪胎, 後方                    |       | 2                |
| 柴油引                       |       |                  |
| 製造商                       |       | JOHN DEERE       |
| 類型                        |       | JDPS 4045EWS     |
| 汽                         |       | 4                |
| 額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm |       | 85,0/115,7/2000  |
| 排放標準 EU                   |       | EU Stage V       |
| 排放標準 USA                  |       | EPA Tier 4       |
| 排後理                       |       | DOC-DPF-SCR      |
| 動                         |       |                  |
| 速度, 無限動                   | km/h  | 0 - 11,8         |
| 調整, 無限動                   |       | Hammtronic       |
| 能力, 開/閉振動                 | %     | 53/59            |
| 振動                        |       |                  |
| 振動頻率, 前方, I/II            | Hz    | 30/33            |
| 振幅, 前方, I/II              | mm    | 1,95/0,85        |
| 離心力, 前方, I/II             | kN    | 250/130          |
| 向                         |       |                  |
| 動角度 +/-                   | °     | max. 12          |
| 向, 類型                     |       | 接式向              |
| 油箱容積/填充容量                 |       |                  |
| 燃油箱, 容量                   | L     | 280              |
| Ad 藍色/DEF-油, 容            | L     | 32               |
| 音量                        |       |                  |
| 功率 L(WA), 標               | db(A) | 106              |
| 功率 L(WA), 測量              | db(A) | 104              |

設備

12 伏座 (2 面) | 2 個大的工作和後視鏡 | 3 接機構 | 示器儀表盤, 指示燈和按鍵功能 | 操作方案易動 | 模式 | 速度預選 | 前車軟管保護 | 振動解操作台 | 自動振動系統

選配設備

暖器和空調系統的 ROPS 防翻駕室, FOPS 認 (等級一) | 協助加熱器 | 行車記儀 | | 板 | 凸塊 | 動機自動閉功能 | 影系統 | 倒車警報器 | | 照明燈 | 動機電動適性開口 | 回家模式照明 | 電瓶主開