

技術資料

HC 130i VIO



路機 系列 HC | H254
有VIO輪的路機

加亮

- > 高能
- > VIO 系統振動或振蕩
- > Hammtronic 提供高適性、安全性和減少排放
- > 定制的配置可能性和的選項
- > Digital ready

技術資料 HC 130i VIO (H254)

重量		
含駕室的操作重量	kg	12585
含 ROPS 的操作重量	kg	13235
不含駕室的基本重量，不含 ROPS	kg	11510
最大操作重量	kg	17010
輪軸負載，前/後	kg	7135/5450
	kg	7860/9150
態線性負載，前方	kg/cm	33,34
法分類，資料/等級		
個輪胎的負載，後方	kg	2725
機器尺寸		
長度	mm	6117
含駕室的高度	mm	3054
含 ROPS 的高度	mm	3054
高度，載，最小	mm	3054
軸距	mm	3266
含駕室的度	mm	2474
最大工作度	mm	2140
離地間隙，中央	mm	461
左側/右側貼高度	mm	477/477
半，側	mm	4131
傾斜角，前/後	°	34,2/23,7
輪尺寸		
輪度，前方	mm	2140
輪直，前方	mm	1504
輪厚度，前方	mm	20
輪類型，前方		平滑
車輪尺寸		
輪胎大小，後方		AW 23.1-26 12 PR
含輪胎的度，後方	mm	2122
輪胎，後方		2
柴油引		
製造商		JOHN DEERE
類型		JDPS 4045PSS
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		119,6/162,6/2000
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		119,6/160,4/2000
排放標準 EU		EU Stage V
排放標準 USA		EPA Tier 4
排後理		DOC-DPF-SCR
動		
速度，無限動	km/h	0 - 12,1
調整，無限動		Hammtronic
能力，開/閉振動	%	52/58
振動		
振動頻率	Hz	33
振幅，振動	mm	1,95
離心力，振動	kN	280
動		
動力	kN	230,2
動頻率	Hz	30
切線振幅，動	mm	1,62
向		
向角度 +/-	°	35
動角度 +/-	°	max. 12
向，類型		接式向
油箱容積/填充容量		
燃油箱，容量	L	280
Ad 藍色/DEF-油，容	L	32
音量		
功率 L(WA)，標	db(A)	108

音量		
功率 L(WA)，測量	db(A)	106

設備

12 伏座（2 面）| 2 個大的工作和後視鏡 | 3 接機構 | 示器儀表盤，指示燈和按鍵功能 | 操作方案易動 | 模式 | 速度預選 | 前車軟管保護 | 振動解操作台 | 自動振動系統

選配設備

暖器和空調系統的 ROPS 防翻駕室，FOPS 認（等級一） | 協助加熱器 | 行車記儀 | | | 凸塊 | 振動板 | 倒車警報器 | 照明燈 | 回家模式照明 | 動機自動閉功能 | 電瓶主開