

技術資料

# **HD 148i VO**



鋼輪路機 系列 HD 有振動和振鋼輪的鋼輪路機 H261

# 加亮

- > 使用 3 点接機構可現均的重量分配和出色的直線走向
- > 符合人機工程的操作台有可旋的座椅操作装置和可調節的駕座椅
- > 錯輪可以助入出以及路石
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 視野卓越,可看到機器和工地

### 技術資料 HD 148i VO (H261)

重量		
 含駕室的操作重量	kg	14035
最大操作重量	kg	14880
輪軸負載,前/後	kg	7350/6685
137 IX	kg	7750/7130
態線性負載,前/後	kg/cm	34,3/31,2
	kg/CIII	34,3/31,2
機器尺寸		5000
長度 ^ 知中 <i>4</i> -	mm	5300
含駕室的高度	mm	2983
含防護車頂的高度,塑	mm	3033
高度,載,最小	mm	2585
軸距	mm	3895
含駕室的度	mm	2267
最大工作度	mm	2310
離地間隙,中央	mm	317
左側/右側貼高度	mm	833/833
半,側	mm	5980
—————— 輪尺寸		
輪度,前/後	mm	2140/2140
輪直,前/後	mm	1400/1400
輪厚度,前/後	mm	19/19
輪類型,前方		光面/整式
輪類型,後方		光面/整式
標点主,及力 履偏移,左/右	mm	170
	mm	110
柴油引		ct=00#c
製造商		康明斯
類型		F4.5CS4168
汽		4
額定功率 ISO		125/170/2200
14396,kW/PS/rpm 額定功率 SAE		
領定切率 SAE J1349,kW/HP/rpm		125/168/2200
排放准		MEE IV
排後理		DOC-DPF
動		DOC DIT
型 速度,工作位	Iran /la	0.00
速度,工IF位 速度,動輪	km/h km/h	0-6,0
	Km/n	0-12,0
調整,無限動	0/	Hammtronic
能力,開/閉振動	%	32/36
振動		
振動頻率,前方,I/II	Hz	43/60
振幅,前方,I/II	mm	0,57/0,23
離心力,前方,I/II	kN	146/114
動		
動力,後方	kN	170,5
動頻率,後方	Hz	36
切線振幅,後方	mm	1,10
向		
■ 向角度 +/-	0	30
動角度 +/-	0	10
,		
向,類型 時 <i>不</i> 结		按지问
噴系統		
水器,類型		カ
油箱容積/填充容量		
燃油箱,容量	L	240
水箱,容量	L	1145
音量 音量		
中 <del>工</del> 功率 L(WA),標	db(A)	
/J   -     V V / 1/7   I/T	J 45(/1)	
功率 L(WA),測量	db(A)	110

# 設備

2 台水 | 可折式板 | 示儀表盤,指示燈和開 | 易傾向儀表盤 | 力駕座椅扶手和安全 | Hammtronic 電子機器管理 | 可面移動且可旋的座椅調節置 | 輪轍偏移量 | 振動自主調節 | 前後有噴系統的配水系統 | 水(3 倍) | 前後水箱,側可加水 | 中央排水

# 選配設備

加熱及空調系統 | 頻率調節器 | 錯輪示器 | 影系統 | 倒車警報器 | 照明燈 | | 電瓶 主開 | 鎖止置 |