

技術資料

HD 148i VO



鋼輪路機 系列 HD
有振動和振鋼輪的鋼輪路機

H261

加亮

- > 使用 3 点接機構可現均的重量分配和出色的直線走向
- > 符合人機工程的操作台有可旋的座椅操作裝置和可調節的駕座椅
- > 錯輪可以助入出以及路石
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 視野卓越，可看到機器和工地

技術資料 HD 148i VO (H261)

重量		
含駕室的操作重量	kg	14035
最大操作重量	kg	14880
輪軸負載, 前/後	kg	7350/6685
	kg	7750/7130
態線性負載, 前/後	kg/cm	34,3/31,2
機器尺寸		
長度	mm	5300
含駕室的高度	mm	2983
含防護車頂的高度, 塑	mm	3033
高度, 載, 最小	mm	2585
軸距	mm	3895
含駕室的度	mm	2267
最大工作度	mm	2310
離地間隙, 中央	mm	317
左側/右側貼高度	mm	833/833
半, 側	mm	5980
輪尺寸		
輪度, 前/後	mm	2140/2140
輪直, 前/後	mm	1400/1400
輪厚度, 前/後	mm	19/19
輪類型, 前方		光面/整式
輪類型, 後方		光面/整式
履偏移, 左/右	mm	170
柴油引		
製造商		康明斯
類型		F4.5CS4168
汽		4
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		125/170/2200
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		125/168/2200
排放准		MEE IV
排後理		DOC-DPF
動		
速度, 無限動	km/h	0-9,7
調整, 無限動		Hammtronic
能力, 開/閉振動	%	32/36
振動		
振動頻率, 前方, I/II	Hz	43/60
振幅, 前方, I/II	mm	0,57/0,23
離心力, 前方, I/II	kN	146/114
動		
動力, 後方	kN	170,5
動頻率, 後方	Hz	36
切線振幅, 後方	mm	1,10
向		
向角度 +/-	°	30
動角度 +/-	°	10
向, 類型		接式向
噴系統		
水器, 類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱, 容量	L	240
水箱, 容量	L	1145
音量		
功率 L(WA), 標	db(A)	
功率 L(WA), 測量	db(A)	110

設備

2 台水 | 可折式板 | 示儀表盤, 指示燈和開 | 易傾向儀表盤 | 力駕座椅扶手和安全 | Hammtronic 電子機器管理 | 可面移動且可旋的座椅調節置 | 輪轍偏移量 | 振動自主調節 | 前後有噴系統的配水系統 | 水 (3 倍) | 前後水箱, 側可加水 | 中央排水

選配設備

加熱及空調系統 | 頻率調節器 | 錯輪示器 | 影系統 | 倒車警報器 | 照明燈 | | 電池主開 | 鎖止置 |