A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

技術データ

HC 139iD

シングルドラムコンパクター シリーズ HC
スムースドラム付きシングルドラムコンパクター

H279

主な特長

> ECOモードを備えたパワフルなCEV Stage IVエンジン
> 荷重の均等分散、重心安定性に優れた3節点スイベルジョイント。
> 高いコンパクション性能
> 直感的で言語を問わない操作性
> 簡単なメンテナンスとサービス
> 機械と現場の周辺をしっかりと見渡せる構造

技術データ HC 139iD (H279)

重量		
サンルーフ付き運転重量	kg	12960
空車重量 (キャビンなし、ROPSなし)	kg	12385
最大運転重量	kg	13060
軸荷重、フロント／リア	kg	7240/5720
静的線形負荷、フロント	kg/cm	33,8
フランス式分類、値／等級		45,6/VM3
タイヤ1本あたりの輪荷重、リア	kg	2860
機械寸法		
全長	mm	5926
全高	mm	3061
積み込み高さ、最小	mm	2238
軸間距離	mm	2992
全体幅	mm	2282
最大作業幅	mm	2140
ロードクリアランス、中央	mm	448
左右縁石クリアランス	mm	500/500
回転半径、内側	mm	3883
傾斜角、フロント／リア	°	45/27
ドラム寸法		
ドラム幅、フロント	mm	2140
ドラム直径、フロント	mm	1504
ドラム強度、フロント	mm	25
ドラム種類、フロント		スムース
タイヤ寸法		
タイヤサイズ、リア		AW 23.1-26 8 PR
タイヤの幅、リア	mm	2140
タイヤ本数、リア		2
ディーゼルエンジン		
製造元		CUMMINS
型式		QSB 4.5 CIVD1
シリンダー、数		4
出力 ISO 14396、kW/PS/rpm		90/122/2200
出力 SAE J1349、kW/HP/rpm		90/121/2200
排出ガス規制		CEV IV
ドライブ		
速度、作業時	km/h	0-7,0
速度、輸送時	km/h	0-12,0
登坂能力 (バイブレーションあり／なし)	%	48/53
バイブレーション		
バイブレーション周波数、フロント、I/II	Hz	30/35
振幅、フロント、I/II	mm	1,82/0,76
遠心力、フロント、I/II	kN	240/158
ステアリング		
振り角 +/-	°	10
ステアリング、種類		屈折式ステアリング
タンク容量／容量		
燃料、容量	L	270
AdBlue/DEFタンク、容量	L	47,0
騒音レベル		
音響出力 LwA - 保証値	db(A)	
音響出力 LwA - 平均測定値	db(A)	110

装備

表示、インジケータランプ、スイッチ付きダッシュボード | 片側搭乗ステップ付きオペレータプラットフォーム | 防振措置を施したオペレータプラットフォーム | 長手方向シート調節 | ジョイスティック1個 | ECOモード | チルトボンネット | 静水圧ステアリング | 3節点スイベルジョイント | 設定可能なスクレイパー | ガラス繊維強化プラスチック製保護ルーフ、折りたたみ式

オプション

金属仕様スクレイパー、2面 | HCQ コンパクションメータ | 速度計 | 顕微授受システム | 自動バイブレーション | 回転灯

その他のデータはお問い合わせください／変更される場合があります 画像には特殊仕様の内容が含まれている場合があります。© Hamm AG 2023 - 3074602 ja-JP V3

HAMM