

Технические характеристики

HC 139iD



Грунтовые катки Серия НС

⁻рунтовый каток с гладким вальцом

H279

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- > Мощный двигатель CEV Stage IV с режимом ECO
- > 3-точечное качающееся шарнирное соединение для равномерного распределения веса и непревзойденной курсовой устойчивости
- > Высокая производительность уплотнения
- > Интуитивно понятное и нейтральное с точки зрения языка управление
- > Простое обслуживание и уход
- > Отличный обзор машины и стройплощадки

Macca		
Эксплуатационная масса с тентом	КГ	12960
Собственная масса без кабины, без ROPS	КГ	12385
Макс. эксплуатационная масса	КГ	13060
Нагрузка на ось, спереди/сзади	КГ	7240/5720
Статическая линейная нагрузка, спереди	кг/см	33,8
Франц. классификация, значение/класс		45,6/VM3
Нагрузка на шину сзади	КГ	2860
Габариты машины		
Общая длина	MM	5926
Общая высота	MM	3061
Мин. высота при погрузке	ММ	2238
Расстояние между осями	MM	2992
Общая ширина	ММ	2282
Максимальная рабочая ширина	ММ	2140
Дорожный просвет, по центру	ММ	448
Расстояние до бордюра, слева/справа	ММ	500/500
Радиус поворота катка, по внутреннему следу	ММ	3883
Угол свеса, спереди/сзади	٥	45/27
Габариты вальцов		
Ширина вальца спереди	MM	2140
Диаметр вальца спереди	MM	1504
Толщина обечайки вальца, спереди	ММ	25
Тип вальцов, спереди		гладкий
Габариты шин		
Размер шин, сзади		AW 23.1-26 8 PR
Ширина от шины до шины, сзади	ММ	2140
Количество шин, сзади		2
Дизельный двигатель		
Производитель		CUMMINS
Тип		QSB 4.5 CIVD1
Цилиндры, количество		4
Мощность ISO 14396, кВт / л. c. / об/мин		90/122/2200
Мощность SAE J1349, кВт / л. с. / об/мин		90/121/2200
Норма токсичности ОГ		CEV IV
Привод хода катка		
Скорость, рабочая передача	км/час	0-7,0
Скорость, транспортная передача	км/час	0-12,0
Преодолеваемый подъём, с/без вибрации	%	48/53

Вибрация			
Амплитуда, спереди, ст. I/II	MM	1,82/0,76	
Центробежная сила, спереди, ст. I/II	кН	240/158	
Рулевое управление			
Угол качания +/-	٥	10	
Рулевое управление, тип		Управление путём складывания шарнирного соединения	
Ёмкость бака/заправочный объём			
Топливный бак, ёмкость	L	270	
Бак для AdBlue/DEF, ёмкость	L	47,0	
Уровень звукового давления			
Уровень звуковой мощности L(WA), гарантированный	db(A)		
Уровень звуковой мощности L(WA), репрезентативное измерение	db(A)	110	

ОСНАЩЕНИЕ

Приборная панель с индикаторами, выключателями и контрольными лампами | Платформа машиниста, подъём с одной стороны | Виброизолированная платформа машиниста | Продольная регулировка сиденья | 1 рычаг управления | Режим ЕСО | Капот двигателя, откидной | Гидростатический привод руля | 3-точечное качающееся шарнирное соединение | Скребок регулируемый | Пластмассовый защитный навес, армированный стекловолокном, складной

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Металлический скребок, двусторонний | Измеритель уплотнения HCQ | Спидометр | система ICS | Автоматический режим вибрации | Проблесковый маячок

