A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

Dati tecnici

HC 139iD

Rulli compattatori Serie HC
Rullo compattatore con tamburo liscio

H279

PEZZI FORTI

> Potente motore CEV Stage IV con modalità ECO
> Giunto articolato a pendolo a 3 punti per una distribuzione uniforme del peso e eccellente stabilità direzionale
> Alte prestazioni di compattazione
> Funzionamento intuitivo e indipendente dalla lingua
> Facile manutenzione e assistenza
> Visuale eccellente sulla macchina e sul cantiere

DATI TECNICI HC 139iD (H279)

Pesi		
Peso di esercizio con tettuccio di protezione	kg	12960
Peso a vuoto senza cabina, senza ROPS	kg	12385
Peso di esercizio max.	kg	13060
Carico sull'asse, anteriore/posteriore	kg	7240/5720
Carico lineare statico, anteriore	kg/cm	33,8
Classificazione franc., valore/classe		45,6/VM3
Carico sulla ruota per pneumatico, posteriore	kg	2860
Dimensioni macchina		
Lunghezza complessiva	mm	5926
Altezza complessiva	mm	3061
Altezza caricamento, minim.	mm	2238
Interasse	mm	2992
Larghezza complessiva	mm	2282
Larghezza di lavoro massima	mm	2140
Altezza da terra, centrale	mm	448
Distanza dal cordolo, a sinistra e a destra	mm	500/500
Raggio di curvatura, interno	mm	3883
Angolo di attacco, anteriore/posteriore	°	45/27
Dimensioni tamburi		
Larghezza dei tamburi anteriori	mm	2140
Diametro del tamburo, anteriore	mm	1504
Spessore dei tamburi, anteriori	mm	25
Tipo tamburo, anteriore		liscio
Dimensioni pneumatici		
Dimensioni pneumatici, posteriori		AW 23.1-26 8 PR
Ampiezza sugli pneumatici, posteriore	mm	2140
Numero pneumatici, posteriori		2
Motore diesel		
Produttore		CUMMINS
Variante di vendita		QSB 4.5 CIVD1
Cilindri, numero		4
Potenza ISO 14396, kW/CV/giri/min		90/122/2200
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri/min		90/121/2200
Norma sulle emissioni inquinanti		CEV IV
Trasmissione		
Velocità, marcia di lavoro	km/h	0-7,0
Velocità, marcia di trasporto	km/h	0-12,0
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	48/53

Vibrazione		
Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	30/35
Ampiezza, anteriore, I/II	mm	1,82/0,76
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	240/158
Sterzata		
Angolo di oscillazione +/-	°	10
Sterzata, tipo		Sterzo articolato
Contenuto serbatoio/quantità		
Serbatoio, contenuto	L	270
Serbatoio AdBlue/DEF, contenuto	L	47,0
Livello sonoro		
Livello di potenza sonora L(WA), garantito	db(A)	
Livello di potenza sonora L(WA), misurato in modo rappresentativo	db(A)	110

DOTAZIONE

Quadro strumenti con indicatori, spie di controllo e interruttori | posto conducente con accesso da un lato | posto conducente isolato dalle oscillazioni | Spostamento longitudinale del sedile | 1 leva di comando | Modalità ECO- | Cofano motore ribaltabile | Sterzata idrostatica | Giunto articolato a pendolo in 3 punti | Raschiatore regolabile | Tettuccio di protezione, plastica, rinforzato con fibre di vetro e pieghevole

OPZIONE

Raschiatore in versione di metallo, da due lati | Compattometro HCQ | Misuratore di velocità | Sistema ICS | Sistema di vibrazione automatico | Lampeggiante