A WIRTGEN GROUP COMPANY

HAMM

技术数据

HC 139iD

土方压实压路机 系列 HC | **H279**

采用光面钢轮的土方压实压路机

亮点

> 强大的EV第四阶段发动机，带有ECO模式
> 3 点铰接机构确保机器均匀的重量分布和出色的自动回中性能。
> 高压实性能
> 直观和语言中立的操作
> 易于维护和服务
> 机手均对机器和周围的施工环境拥有优异的视野。

技术数据 HC 139iD (H279)

重量		
工作重量，带遮阳蓬	kg	12960
空载重量，不含驾驶室，不含 ROPS	kg	12385
最大工作重量	kg	13060
轴载荷，前/后	kg	7240/5720
静态线性载荷，前部	kg/cm	33,8
法国分级，数值/等级		45,6/VM3
每个轮胎的车轮负荷，后部	kg	2860
机械设备尺寸		
总长度	mm	5926
总高度	mm	3061
装载高度，最小	mm	2238
轴距	mm	2992
总宽度	mm	2282
最大作业宽度	mm	2140
离地间隙，中间	mm	448
可施工路沿石高度，左侧/右侧	mm	500/500
转向圆半径，内侧	mm	3883
上下坡角度，前部/后部	°	45/27
钢轮尺寸		
钢轮宽度，前部	mm	2140
钢轮直径，前轮	mm	1504
钢轮厚度，前部	mm	25
钢轮类型，前部		光面
轮胎尺寸		
轮胎尺寸，后部		AW 23.1-26 8 PR
轮胎上的宽度，后部	mm	2140
轮胎数量，后部		2
柴油发动机		
制造商		Cummins
型号		QSB 4.5 CIVD1
气缸，数量		4
功率，ISO 14396，kW/PS/rpm		90/122/2200
功率，SAE J1349，kW/HP/rpm		90/121/2200
废气排放标准		CEV IV
牵引驱动机构		
速度，作业档	km/h	0-7,0
速度，运输档	km/h	0-12,0
爬坡能力，带/不带振动	%	48/53
振动		
振动频率，前部，I/II	Hz	30/35
振幅，前部，I/II	mm	1,82/0,76
离心力，前部，I/II	kN	240/158
转向系统		
摆动角 +/-	°	10
转向系统，类型		铰接式转向
水箱容量/加注量		
燃油箱，容量	L	270
AdBlue/DEF 箱，容量	L	47,0
声级		
声功率级 L(WA)，保证值	db(A)	
声功率级 L(WA)，代表性测量	db(A)	110

装备

带有显示、指示灯和开关的仪表板 | 驾驶台可一侧登车 | 可隔离振动的驾驶台 | 座椅纵向移动 | 1 根驾驶杆 | ECO 模式 | 折叠式发动机罩 | 静液压转向系统 | 三点铰接摆式接头 | 可调式刮板 | 塑料天篷，玻璃纤维增强，可折叠

特殊装备

金属结构的刮板，两侧 | 悍马压实度指示器（HCQ） | 速度计 | ICS系统 | 自动振动系统 | 旋转警示灯

HAMM AG Hammstr. 1 D-95643 Tirschenreuth Tel +49 9631 80-0 Fax +49 9631 80-111 www.hamm.eu

维特根(中国)机械有限公司 中国河北省廊坊经济技术开发区创业路395号 邮政编码：065001 电话：(0316) 225 0100 传真：(0316) 225 0190 E-mail: marketing.china@wirtgen-group.com

更多数据请垂询 / 保留更改的权利 插图可能包含选装的设备功能。© **Hamm AG** 2023 - 3074602 zh-CN V3

HAMM