

技術資料

HD 10e VO



鋼輪路機 系列 HD CompactLine
有振動和振鋼輪的鋼輪路機

H289

加亮

> 振蕩

技術資料 HD 10e VO (H289)

重量		
含 ROPS 的操作重量	kg	2675
不含駕駛室的基本重量，不含 ROPS	kg	2450
最大操作重量	kg	3060
輪軸負載，前/後	kg	1305/1370
	kg	1510/1550
態線性負載，前/後	kg/cm	13,04/13,42
法分類，資料/等級		13,1/PV3
機器尺寸		
長度	mm	2530
含 ROPS 的高度	mm	2475
高度，載，最小	mm	1752
軸距	mm	1700
度	mm	1110
最大工作度	mm	1050
離地間隙，中央	mm	280
左側/右側貼高度	mm	570/570
半，側	mm	2470
輪尺寸		
輪度，前/後	mm	1000/1000
輪直，前/後	mm	720/720
輪厚度，前/後	mm	15/15
輪類型，前方		光面/整式
輪類型，後方		光面/整式
履偏移，左/右	mm	0/50
動		
速度，無限動	km/h	0 - 10,0
能力，開/閉振動	%	38/42
蓄電池		
額定電	V	48
蓄電池，類型		離子 NMC
電量	kWh	23,4
頭類型 230V / 400V		CEE 7/4 (Schuko Type F) ; CEE 16A
振動		
振動頻率，前方，I/II	Hz	65/51
振幅，前方，I/II	mm	0,51/0,53
離心力，前方，I/II	kN	35,9/22,1
動		
動力，後方，I/II	kN	36,6/21,3
動頻率，後方，I/II	Hz	38/29
切線振幅，後方，I/II	mm	1,34/1,34
向		
動角度 +/-	°	8
向，類型		接式向
噴系統		
水器，類型		力
油箱容積/填充容量		
水箱，容量	L	180
音量		
功率 L(WA)，標	db(A)	104
功率 L(WA)，測量	db(A)	99

設備

| 3 接機構 | 示儀表盤，指示燈和開 | 可鎖止儀表盤蓋板和防風 | 有開間隔的水噴淋系統 | 側可登車的操作台 | 行走操，左側和右側 | 機械式前後軸偏移 | Compact-Line 前方曳環 | 自動振動系統 | 水（3 倍） | 中央吊架 | 中央排水

選配設備

折式 ROPS（防翻置） | 安全監測置 | 遮板 | 切/置 | HAMM 度指示器 (HCM) | HAMM 度計 (HTM) | 倒車警報器 | | 照明燈 | 旋警示燈 |