

技術資料

HD 35 VO



鋼輪路機 系列 HD CompactLine
有振動和振鋼輪的鋼輪路機

H286

加亮

- > 視野卓越，可看到鋼輪、機器和工地周
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 緊湊型規格
- > 符合人機工程的操作台
- > 運輸和載

技術資料 HD 35 VO (H286)

重量		
含 ROPS 的操作重量	kg	2815
最大操作重量	kg	3630
態線性負載，前/後	kg/cm	11,3/12,1
法分類，資料/等級		12,1/PV3
機器尺寸		
長度	mm	2530
高度，載，最小	mm	1755
軸距	mm	1700
度	mm	1310
最大工作度	mm	1250
左側/右側貼高度	mm	570/570
半，側	mm	2370
輪尺寸		
輪度，前/後	mm	1200/1200
輪直，前/後	mm	720/720
輪厚度，前/後	mm	15/15
輪類型，前方		光面/整式
輪類型，後方		光面/整式
履偏移，左/右	mm	0/50
柴油引		
製造商		久保田
類型		D1803-M-DI-CT02
汽		3
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		24.4/33,2/2600
SAE J1995, kW/HP/		24,4/32,7/2600
排放准		MEE IV
排放標準		UN ECE R96 (Tier 3)
排後理		-
動		
速度，無限動	km/h	0-12,0
能力，開/閉振動	%	35/40
振動		
振動頻率，前方，I/II	Hz	67/52
振幅，前方，I/II	mm	0,52/0,52
離心力，前方，I/II	kN	52/32
動		
動力，後方，I/II	kN	40/23
動頻率，後方，I/II	Hz	39/30
切線振幅，後方，I/II	mm	1,14/1,14
向		
動角度 +/-	°	8
向，類型		接式向
噴系統		
水器，類型		力
油箱容積/填充容量		
燃油箱，容量	L	42
水箱，容量	L	180
音量		
功率 L(WA)，標	db(A)	106
功率 L(WA)，測量	db(A)	105

設備

3 接機構 | 示儀表盤，指示燈和開 | 可鎖止儀表盤蓋板和防風 | 環 | 電池開 | 有開間隔的水噴淋系統 | 側可登車的操作台 | 態液向 | 振動解操作台 | 輪轍偏移量 | 中央吊架 | 折式塑料板 | 折式 ROPS（防翻置）

選配設備

遮板 | 切/置 | 軌跡指示器 | 噴系統切/置 | 倒車警報器 | 照明燈 | 旋警示燈 | 遠端通訊介面