

Technické údaje

HC 250 C VC



Silniční válece Série HC
Silniční válec s drticím běhounem VC

H257

VÝZNAČNÉ RYSY

- > 2 v 1: Drcení a zhutňování v jednom pracovním kroku
- > Vysoká lámací síla díky velkému bodovému zatížení
- > Široké spektrum použití (např. silniční stavby, skládky, povrchové doly atd.)
- > Nový systém upínání nástrojů pro snadnou výměnu
- > Silný pohon s osou no-spin a 3bodový výkyvný kloub pro vynikající trakci a pohyblivost v terénu

TECHNICKÉ ÚDAJE HC 250 C VC (H257)

Hmotnosti		
Provozní hmotnost s kabinou	kg	24695
Provozní hmotnost max.	kg	26300
Zatížení na nápravu vpředu/vzadu	kg	17560/7135
Osově zatížení při provozní hmotnosti max., vpředu/vzadu	kg	18540/7760
Statické liniové zatížení, vpředu	kg/cm	82,06
Franc.klasifikace, hodnota/třída		-
Zatížení kola na pneumatiku, vzadu	kg	3567,5
Rozměry stroje		
Celková délka	mm	6871
Celková výška s kabinou	mm	3046
Výška nakládání, minim.	mm	3046
Rozvor	mm	3553
Celková šířka s kabinou	mm	2496
Maximální pracovní šířka	mm	2140
Světlost podvozku, střed	mm	453
Světlá výška u obrubníku, vlevo/vpravo	mm	580/580
Poloměr otáčení vnitřní	mm	4904
Nájezdový úhel, vpředu/vzadu	°	44,6/25,7
Rozměry běhounů		
Šířka běhounu, vpředu	mm	2140
Průměr běhounu, vpředu	mm	1710
Síla běhounu, vpředu	mm	35
Druh běhounu, vpředu		VC
Držák nástroje, počet		126
Rozměry pneumatik		
Velikost pneumatiky, vzadu		EM 23.5-25/20PR TL
Šířka nad pneumatikami, vzadu	mm	2082
Počet pneumatik, vzadu		2
Vznětový motor		
Výrobce		DEUTZ
Typ		TCD 2012 L06 2V
Válce, počet		6
Výkon ISO 14396, kW / PS / ot/min		150,0/203,9/2000
Výkon SAE J1349, kW / HP / ot/min		150,0/201,2/2000
Norma výfukových emisí		UN ECE R96 (Tier 3)
Dodatečná úprava spalín		-
Jízdní pohon		
Rychlost, plynulá	km/h	0 - 11,8
Regulace, plynulá		HAMMTRONIC/ručně
stoupavost, s vibrací / bez vibrace	%	59/66
Řízení		
Úhel řízení +/-	°	35
Úhel naklopení +/-	°	10

Řízení		
Řízení, druh		Kloubové řízení
Obsah nádrže/množství náplně		
Palivová nádrž, obsah	L	336
Úroveň hluku		
Akustický výkon L(WA), garantovaný	db(A)	107
Akustický výkon L(WA), měřeno reprezentativně	db(A)	104

VYBAVENÍ

Zásuvky 12 V (dvojité) | 2 velká venkovní zpětná zrcátka | Trojbodový kloubový mechanismus | Přístrojová deska s displeji, kontrolkami a funkčními tlačítky | Koncepte obsluhy Easy Drive | Režim ECO | Předvolba rychlosti | Ochrana hadice na přední části vozu | Stanoviště řidiče izolované od vibrací | Automatická vibrace | Systém Traction Control, automatický | Kabina ROPS s topením (FOPS, stupeň I) | Vložka nástroje

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

Sledování zámku pásu | Komfortně nastavitelná loketní opěrka, vlevo | Nezávislé topení | Rádio | Tachograf | Hasicí přístroj | Rozhraní bluetooth pro Smart Doc | Kryt přístrojové desky | Automatické zastavení motoru | Kamerový systém | Pracovní světlomety | Světelný maják | Víko motoru s komfortním elektrickým otevíráním | Funkce Coming Home | Hlavní vypínač baterie | Palubní nářadí