

Tekniske data

HC 250 C VC



Valsetog Serie HC
Valsetog med vibrationsknusertromle

H257

HIGHLIGHTS

- > 2 i 1: Knusning og kompression i én arbejdsgang
- > Høj knusekraft gennem høj punktlast
- > Bredt anvendelsesområde (f.eks. veje, lossepladser, minedrift i åbne brud etc.)
- > Nyt værktøjsholdesystem til enkel udskiftning
- > Robust drev, No-Spin-aksel og 3-punkts-pendulknækked til fremragende traktion og terrænmobilitet

TEKNISKE DATA HC 250 C VC (H257)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	24695
Driftsvægt maks.	kg	26300
Akseltryk, forrest/bagest	kg	17560/7135
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	18540/7760
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	82,06
Fran. klassificering, værdi/klasse		-
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	3567,5
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	6871
Samlet højde med kabine	mm	3046
Højde læsning, minim.	mm	3046
Akselafstand	mm	3553
Samlet bredde med kabine	mm	2496
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	453
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	580/580
Sporkredsradius, indvendig	mm	4904
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	44,6/25,7
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1710
Tromletykkelse, forrest	mm	35
Tromletype, forrest		VC
Værktøjsholder, antal		126
Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		EM 23.5-25/20PR TL
Bredde over dæk, bagest	mm	2082
Antal dæk, bagest		2
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Cylinder, antal		6
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		150,0/203,9/2000
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		150,0/201,2/2000
Emissionsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Udstødningsgasefterbehandling		-
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0 - 11,8
Styring, trinløs		HAMMTRONIC/manuel
Stigningsevne med/uden vibration	%	59/66
Styring		
Styrevinkel +/-	°	35
Pendulvinkel +/-	°	10
Styring, type		Ledstyring

Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	336
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	107
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	104

UDSTYR

12-V-stikdåse (2-delt) | 2 store udvendige bakspejle | 3-punkts-pendulknækled | Instrumentbræt med displayvisninger, kontrollamper og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-tilstand | Hastighedsvalg | Slangebeskyttelse på forvogn | Svingsningsbeskyttet førerplads | Vibrationsautomatik | Traction Control, automatisk | ROPS-kabine med varme (FOPS, trin I) | Værktøjsindsats

SPECIALUDSTYR

Sikkerhedsseleovervågning | Komfortindstilling armlæn, venstre | Motoruafhængigt varmesystem | Radio | Fartskriver | Brandslukker | Bluetooth-interface til Smart Doc | Instrumentbrætcover | Motor-stop-automatik | Kerasystem | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Kølerhjelme med elektrisk komfortåbning | Coming Home-funktion | Batteriafbryder | Værktøjskit