

Technische gegevens

HC 250 C VC



Verdichtingswalsen Serie HC
Verdichtingswals met VC-breekrol

H257

HIGHLIGHTS

- > 2 in 1: breken en verdichten in een werkgang
- > Hoge breekkracht door hoge puntlast
- > Breed toepassingsgebied (bijv. wegenbouw, aanleg van stortplaatsen en dagbouw)
- > Nieuw werktuighoudersysteem voor eenvoudige wisseling
- > Krachtige aandrijving, no-spin-as en 3-punts zwenk koppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen

TECHNISCHE GEGEVENS HC 250 C VC (H257)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	24695
Bedrijfsgewicht max.	kg	26300
Asbelasting, voor / achter	kg	17560/7135
Aslast bij bedrijfsgewicht max., voor/achter	kg	18540/7760
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	82,06
Franse classificatie, waarde/klasse		-
Wielbelasting per band, achter	kg	3567,5

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	6871
Totale hoogte met cabine	mm	3046
Hoogte verlading, min.	mm	3046
Asafstand	mm	3553
Totale breedte met cabine	mm	2496
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemspeling, midden	mm	453
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	580/580
Bochtstraal, binnen	mm	4904
Hellingshoek, voor/achter	°	44,6/25,7

Afmetingen rollen

Rolbreedte, voor	mm	2140
Roldiameter, voor	mm	1710
Roldikte, voor	mm	35
Rolsoort, voor		VC
Gereedschaphouder, aantal		126

Afmetingen banden

Bandmaat, achter		EM 23.5-25/20PR TL
Breedte over band, achter	mm	2082
Aantal banden, achter		2

Dieselmotor

Fabrikant		DEUTZ
Type		TCD 2012 L06 2V
Cilinders, aantal		6
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		150,0/203,9/2000
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		150,0/201,2/2000
Uitlaatgasnorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Afvoergasnabehandeling		-

Rijaandrijving

Snelheid, traploos	km/h	0 - 11,8
Regeling, traploos		HAMMTRONIC/handmatig
klimvermogen met/zonder vibratie	%	59/66

Stuurinrichting

Stuurhoek +/-	°	35
Slingerhoek +/-	°	10
Besturing, soort		Knikbesturing

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud	L	336
-----------------------	---	-----

Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	107
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	104

UITRUSTING

12 V-stopcontacten (2-voudig) | 2 grote achteruitkijkspiegels | 3-punts zwenkkoppeling | Dashboard met displayindicatoren, controlelampjes en functietoetsen | Bedieningsconcept Easy Drive | ECO-modus | Snelheids-voorkeuzeschakelaar | Slangbescherming aan voorstel | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Trilautomaat | Traction Control, automatisch | ROPS-cabine met verwarming (FOPS, niveau I) | Gebruik van gereedschap

SPECIALE UITVOERING

Veiligheidsgordelcontrole | Comfortinstelling armleuning, links | Hulpverhittingseenheid | Radio | Tachograaf | Brandblusser | Bluetooth-interface voor Smart Doc | Dashboardhoes | Automatische motorstop | Camerasysteem | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Motorkap met elektrische comfortopening | Coming Home-functie | Accuschakelaar | Gereedschapskist