

Tehnilised andmed

HC 250 C VC



Pinnaserullid Seeria HC
Teerull purustusrullvaltsiga VC

H257

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kaks ühes: Purustamine ja tihendamine ühe tööoperatsiooniga
- > Suur murdmisjõud tänu suurele punktkoormusele
- > Lai valik rakendusi (nt maanteed, prügilad, avakaevandused jne)
- > Uus tööriistade hoidikusüsteem hõlpsaks vahetamiseks
- > Tugev ajam, pöörlemisvaba telg, 3-punkti-pendelliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks

TEHNILISED ANDMED HC 250 C VC (H257)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	24695
Töökaal, max	kg	26300
Teljekoormus, ees/taga	kg	17560/7135
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	18540/7760
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	82,06
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		-
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	3567,5
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	6871
Kogukõrgus kabiiniga	mm	3046
Laadimiskõrgus, min	mm	3046
Teljevahe	mm	3553
Kogulaius kabiiniga	mm	2496
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	453
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	580/580
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4904
Ülendinurk, ees/taga	°	44,6/25,7
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1710
Valtsi paksus, ees	mm	35
Valtsi liik, ees		VC
Tööriistahoidikute arv		126
Rehvide mõõtmed		
Rehvide suurus, taga		EM 23.5-25/20PR TL
Laius üle rehvide, taga	mm	2082
Rehvide arv, taga		2
Diiselmootor		
Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 2012 L06 2V
Silindrid, kogus		6
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		150,0/203,9/2000
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		150,0/201,2/2000
Heitgaasinorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Heitgaasi järeltöötlus		-
Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,8
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC/käsi
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	59/66
Rool		
Roolinurk +/-	°	35
Pendelnurk +/-	°	10
Rool, liik		Raamjuhtimine

Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	336
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	107
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	104

VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Ekraaninäidikute, märgutulede ja funktsiooninuppudega armatuurlaud | Easy Drive juhtpaneel | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Vibratsiooniautomaatika | Traction Control, automaatne | ROPS-kabiin küttega (FOPS, I aste) | Tööriista kasutus

ERIVARUSTUS

Turvavöö kinnituse kontroll | Käetoe mugavusseade, vasakul | Seisuküte | Raadio | Tahhograaf | Tulekustuti | Smart Doci Bluetoothi-liides | Armatuurlaua kate | Mootori seiskamisautomaatika | Kaamerasüsteem | töötuled | vilkur | Mugava elektrilise avamisfunktsiooniga kapott | Coming Home funktsioon | Aku lahklüliti | Tööriistakomplekt