

Tekniset tiedot

HC 250 C VC



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC
Yksivalssinen tiivistin VC-murskausvalssilla

H257

KOHOKOHDAT

- > 2-in-1: Murskaus ja tiivistäminen yhdessä työvaiheessa
- > Suuri murskausvoima suuren pistekuormituksen ansiosta
- > Laajat käyttömahdollisuudet (esim. katu-, kaatopaikka-, avolouhosrakentaminen jne.)
- > Uusi työkalupidikejärjestelmä työkalujen helppoa vaihtoa varten
- > Tehokas voimansiirto, No-Spin-akseli ja 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden

TEKNISET TIEDOT HC 250 C VC (H257)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	24695
Työpaino, maks.	kg	26300
Akselikuorma, edessä/takana	kg	17560/7135
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	18540/7760
Staattnen linjakuorma, edessä	kg/cm	82,06
Ransk. luokitus, arvo/luokka		-
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	3567,5
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	6871
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3046
Kuorman korkeus, min.	mm	3046
Akseliväli	mm	3553
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2496
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	453
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	580/580
Raideympyrän säde, sisä	mm	4904
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	44,6/25,7
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1710
Valssin vahvuus, edessä	mm	35
Valssityyppi, edessä		VC
Työkalunpidin, lukumäärä		126
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		EM 23.5-25/20PR TL
Renkaiden leveys, takana	mm	2082
Renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 2012 L06 2V
Sylinterit, lukumäärä		6
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		150,0/203,9/2000
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		150,0/201,2/2000
Pakokaasunormi		UN ECE R96 (Tier 3)
Pakokaasun jälkikäsittely		-
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,8
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC/manuaalinen
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	59/66
Ohjaus		
Ohjauskulma +/-	°	35
Heilahtelukulma +/-	°	10
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus

Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	336
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	107
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	104

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojaus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Tärytysautomaatiikka | Traction Control -luistonesto, automaattinen | ROPS-ohjaamo lämmityksellä (FOPS, St. I) | Työkalun käyttö

ERIKOISVARUSTUS

Vyölukon valvonta | Käsinojan mukavuusasetus, vasen | Seisontalämmitin | Radio | Ajopiirturi | Palosammutin | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Kojelaudan suojaus | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Kamerajärjestelmä | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella | Coming Home -toiminto | Akun päävirtakytkin | Ajoneuvon työkalut