

Műszaki adatok

HC 250 C VC



Úthengerek Sorozat HC
Úthenger VC zúzópálástartal

H257

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > 2 az 1-ben: Törés és tömörítés egy munkalépésben
- > Nagy törőerő a nagyfokú pontterhelés által
- > Széles felhasználási tartomány (pl. út- vagy lerakatépítés, külszíni fejtés stb.)
- > Új szerszámtartó rendszer az egyszerű cseréhez
- > Erőteljes meghajtás, 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő vonóerő és terepjáró képesség biztosításához

MŰSZAKI ADATOK HC 250 C VC (H257)

Tömegek		
Üzemi tömeg kabinnal	kg	24695
Max. üzemi tömeg	kg	26300
Tengelyterhelés elől/hátul	kg	17560/7135
Tengelyterhelés maximális üzemi tömeg mellett, elől/hátul	kg	18540/7760
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	82,06
Franc. osztályozás, érték/osztály		-
Kerékterhelés abroncsenként hátul	kg	3567,5
A gép méretei		
Teljes hossz	mm	6871
Teljes magasság kabinnal	mm	3046
Felrakási magasság, minimum	mm	3046
Tengelytávolság	mm	3553
Teljes szélesség kabinnal	mm	2496
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabad-magasság, közepén	mm	453
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	580/580
Fordulókör sugara, belül	mm	4904
Rézsűszög, elől/hátul	°	44,6/25,7
Palástok méretei		
Palástszélesség elől	mm	2140
Palástátmérő elől	mm	1710
Palástvastagság elől	mm	35
Palástfajta, elől		VC
Szerszámtartó, darabszám		126
Abroncsméretek		
Abroncsméret házul		EM 23.5-25/20PR TL
Abroncsok szélessége hátul	mm	2082
Abroncsok száma hátul		2
Dízelmotor		
Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 2012 L06 2V
Hengerek, darabszám		6
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		150,0/203,9/2000
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		150,0/201,2/2000
Kipufogógáz szabvány		UN ECE R96 (Tier 3)
Kipufogógáz utókezelés		-
Járorszerkezet hajtás		
Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 11,8
Szabályozás, fokozatmentes		HAMMTRONIC/manuális
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	59/66
Kormányzás		
Kormányzási szög +/-	°	35
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

Tartály tartalom/töltési mennyiség		
Üzemanyagtartály, tartalom	L	336
Zajszint		
Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	107
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	104

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzatok (2-szeres) | 2 nagy külső visszapillantó tükör | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombokkal | Easy Drive kezelési elv | ECO üzemmód | Sebesség előválasztás | Tömlővédő a jármű elülső részén | Rezgésmentesített vezetőállás | Vibrációs automatika | Vonóerő-szabályozás, automatikus | ROPS keret fém fűtéssel (FOPS, I. fokozat) | Szerszámkészlet

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Biztonsági öv bekapcsolásának felügyelete | Kartámasz komfortbeállítás, bal | Állóhelyzeti fűtés | Rádió | Menetíró | Tűzoltó készülék | Bluetooth interfész Smart Doc alkalmazáshoz | Műszerfal fedél | Motorleállító automatika | Kamerarendszer | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa | Motorháztető elektromos kényelmi nyitási funkcióval | Hazakísérő funkció | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Fedélzeti szerszám