

Tekniset tiedot

HC 200i C VA



Yksivalssiset tiivistimet Sarja HC
Yksivalssinen tiivistin VA-valssilla

H256

KOHOKOHDAT

- > Erinomainen tiivistystyö, tehokkuus ja prosessiturvallisuus
- > Tilava kuljettajan istumapaikka ja Easy Drive -käyttökonsepti
- > Tarkka tiivistyksen mittaus uudella mittausarvolla (MN/qm)
- > Automaattinen tiivistyksen säätö tavoitearvojen perusteella
- > Digital ready

TEKNISET TIEDOT HC 200i C VA (H256)

Painot		
Työpaino ohjaamon kanssa	kg	20065
Käyttöpaino ROPS:n kanssa	kg	19845
Tyhjä paino ilman ohjaamoa, ilman ROPS:ia	kg	18940
Työpaino, maks.	kg	20720
Akselikuorma, edessä/takana	kg	13795/6270
Akselikuorma enimmäiskäyttöpainolla, edessä/takana	kg	13820/6900
Staatinen linjakuorma, edessä	kg/cm	64,46
Ransk. luokitus, arvo/luokka		98,65/VM5
Pyöräkuorma rengasta kohden, takana	kg	3135
Koneen mitat		
Kokonaispituus	mm	6610
Kokonaiskorkeus ohjaamon kanssa	mm	3046
Kokonaiskorkeus ROPS:n kanssa	mm	3054
Kuorman korkeus, min.	mm	3046
Akseliväli	mm	3312
Kokonaisleveys ohjaamon kanssa	mm	2474
Maksimaalinen työleveys	mm	2140
Maavara, keskellä	mm	453
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	469/469
Raideympyrän säde, sisä	mm	4278
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	36,6/25,7
Valssien mitat		
Valssin leveys, edessä	mm	2140
Valssin halkaisija, edessä	mm	1600
Valssin vahvuus, edessä	mm	45
Valssityyppi, edessä		sileä
Renkaiden mitat		
Rengaskoko, takana		AW 23.1-26 12 PR
Renkaiden leveys, takana	mm	2140
Renkaiden määrä takana		2
Dieselmoottori		
Valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 6.1 L6
Sylinterit, lukumäärä		6
Teho ISO 14396, kW/hv/rpm		160,0/217,7/2000
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm		160,0/214,7/2000
Pakokaasutaso EU		EU Stage V
Pakokaasutaso USA		EPA Tier 4
Pakokaasun jälkikäsittely		DOC-DPF-SCR
Ajovoimansiirto		
Nopeus, portaaton	km/h	0 - 11,7
Säätely, portaaton		HAMMTRONIC
Nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	56/62

Tärinä		
Tärytaajuus, edessä	Hz	27
Amplitudi, edessä, enint.	mm	2,55
Keskipakovoima, edessä, enint.	kN	450
Ohjaus		
Ohjauksulma +/-	°	35
Heilahtelukulma +/-	°	max. 12
Ohjaus, tyyppi		Nivelohjaus
Säiliön tilavuus / täyttömäärä		
Polttoainesäiliö, sisältö	L	336
AdBlue/DEF-säiliö, sisältö	L	32
Melutaso		
Äänitehotaso L(WA), taattu	db(A)	106
Äänitehotaso L(WA), edustava mittaus	db(A)	104

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kertaiset) | 2 suurta ulkotakapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta, jossa näyttöilmoitukset, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojaus etuvaunussa | Tärinästä erotettu kuljettajan ohjauspaikka | Tärytysautomaatiikka | Traction Control -luistonesto, automaattinen | Kaavin muoviva, sileälle valssille

ERIKOISVARUSTUS

Muovinen kaavin sileälle valssille (2-kertainen, V-muotoinen) | ROPS-ohjaamo lämmitys- ja ilmastointilaitteella (FOPS St. I) | Vyölukon valvonta | Käsinohjauksen mukavuusasetus, vasen | Seisontalämmitin | Ajopiirturi | Palosammutin | Bluetooth-liitäntä, Smart Doc | Puskulevy | Moottorin pysäytysautomaatiikka | Kamerajärjestelmä | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Konepelti sähköisellä mukavuusavauksella | Coming Home -toiminto | Akun päävirtakytkin | Hyväksyntä | Lisäpeili | Ajoneuvon työkalut