



Техникалық сипаттамалар

HC 200i C VA



Бір барабанды роликтер Серия HC
VA таңғышы бар бір барабанды ролик

H256

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Шынайы компакттау күші, эффективтілік және процесстік сенімділік
- > Жаңа мән (MN/m²) бойынша шынайы компакттау оның есептелуі
- > Компакттауның атқаруының автоматты бақылауы, мақсатты мәндерді пайдалану арқылы
- > Digital ready

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР HC 200i C VA (H256)

Салмақтар		
Жұмыс салмағы, кабинамен	kg	20065
ROPS-пен жұмыс салмағы	kg	19845
Кабинасы жоқ жабдықталған масса, ROPS-сыз	kg	18940
Жұмыс салмағы макс.	kg	20720
Ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	13795/6270
Максималды жұмыс салмағында ось жүктемесі, алдыңғы/артқы	kg	13820/6900
Статикалық сызық жүктемесі, алдыңғы	kg/cm	64,46
Франц. жіктеу, көлемі/сыныбы		98,65/VM5
Әр шинаға әсер ететін деңгелек жүктемесі, артқы	kg	3135
Машина Өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	6610
Кабинамен жалпы биіктігі	mm	3046
Жалпы биіктігі ROPS-пен	mm	3054
Жүктеме биіктігі, минимум.	mm	3046
Білік аралық арақашықтық	mm	3312
Жалпы ені кабинасымен	mm	2474
Максималды жұмыс ені	mm	2140
Жол жарығы, орталық	mm	453
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	469/469
Жолтабан радиусы, ішкі	mm	4278
Еңіс бұрышы, алдыңғы/артқы	°	36,6/25,7
Габаритті таңғыштар		
Құрсау ені, алдыңғы	mm	2140
Барабан диаметрі, алдыңғы	mm	1600
Барабан қалыңдығы, алдыңғы	mm	45
Бинт түрі, алдыңғы жағы		теріс
Шиналардың өлшемдері		
Шина өлшемі, артқы		AW 23.1-26 12 PR
Шиналардың үстіндегі ені, артқы	mm	2140
Шиналар саны, артқы		2
Дизельді қозғалтқыш		
Өндіруші		DEUTZ
Түрі		TCD 6.1 L6
Цилиндр, саны		6
Қуаты ISO 14396, кВт/а.к./айн/мин		160,0/217,7/2000
SAE J1349 қуаты, кВт/HP/айн/мин		160,0/214,7/2000
ЕО пайдаланылған газ деңгейі		EU саты V
АҚШ пайдаланылған газ деңгейі		EPA 4-сатысы
Пайдаланылған газды тазарту		DOC-DPF-SCR

Тартпа жетегі		
Жылдамдық, сатылы	km/h	0 - 11,7
Реттеу, қадамсыз		HAMMTRONIC
Вибрациямен/вибрациясыз өрге шығу қабілеті	%	56/62
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алдыңғы	Hz	27
Амплитуда, алдыңғы, максималды	mm	2,55
Орталықтан тепкіш күш, алдыңғы, максималды	kN	450
Рульдік басқару		
Руль бұрышы +/-	°	35
Маятник бұрышы +/-	°	max. 12
Рульдік басқару, өнер		Біріктірілген руль
Резервуардың құрамы/құю мөлшері		
Жанармай бағы, мазмұны	L	336
AdBlue / DEF ыдысы, мазмұны	L	32
Дыбыс деңгейі		
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), Кепілдік берілген	db(A)	106
Дыбыстық қуат деңгейі L (WA), репрезентативті өлшенген	db(A)	104

АППАРАТУРА

12 V розеткалар (қос) | 2 үлкен сыртқы артқы көрініс айнасы | 3-нүктелі тербелмелі топсалы қосылыс | Дисплейлер, индикаторлар және функционалды пернелер бар аспаптар панелі | Easy Drive басқару тұжырымдамасы | ЭКО-режим | Жылдамдықты алдын ала таңдау | Алдыңғы ұшында шланг қорғаныс | Вибрациядан ажыратылған жүргізуші кабинасы | Автоматты вибрация | Тракция бақылауы, автоматика | Қырғыш, пластик, тегіс білік үшін

АРНАЙЫ ЖАБДЫҚ

Пластик қырғыш, тегіс білік үшін (2 дана, V-пішінді) | Жылыту жүйесі және кондиционері бар ROPS кабина (FOPS, I деңгей) | Белбеу қапсырмасының бақылау функциясы | Ыңғайлы орналасуды реттеуге арналған шынтакша, сол жақта | Тоқтап тұрған кезде жылыту жүйесі | Бейнетіркеуіш | Өрт сөндіргіш | Bluetooth-интерфейсі Smart DOC үшін | Итергіш қайырма | Мотор тоқтату автоматика | Камералар жүйесі | Артқа жүру сигналы | Жұмыс шамы | Жарқылдауық маяк | Электронды, жеңіл ашылатын мотор капоты | Coming Home функциясы | Аккумулятор батареясының ажыратқышы | Омологация | Қосалқы айна | Жүргізуші құралы