

Tekniske spesifikasjoner

HC 200i C VA



Valsetog Serie HC
Valsetog med VA-trommel

H256

HØYDEPUNKTER

- > Høy komprimeringsytelse, effektivitet og prosessikkerhet
- > Romslig førerplattform med enkel kjørekonsept
- > Nøyaktig komprimeringsmåling med nyt måleverdi (i MN/qm)
- > Automatisk regulering av komprimeringen på grunnlag av målverdiene
- > Digital ready

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 200i C VA (H256)

Vekt		
Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	20065
Vekt i driftsklar stand med ROPS	kg	19845
Egenvekt uten hytte, uten ROPS	kg	18940
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	20720
Aksellast, foran/bak	kg	13795/6270
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	13820/6900
Statisk linjelast, foran	kg/cm	64,46
Fransk klassifisering, verdi/klasse		98,65/VM5
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	3135
Mål maskin		
Totallengde	mm	6610
Totalhøyde med hytte	mm	3046
Høyde totalt med ROPS	mm	3054
Høyde lasting, min.	mm	3046
Akselavstand	mm	3312
Totalbredde med hytte	mm	2474
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Bakkeklaring, midten	mm	453
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	469/469
Svingradius, indre	mm	4278
Helningsvinkel, foran/bak	°	36,6/25,7
Mål tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1600
Trommelstørrelse, foran	mm	45
Trommeltype, foran		glatt
Mål dekk		
Dekkdimensjon, bak		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2140
Antall dekk, bak		2
Dieselmotor		
Produsent		DEUTZ
Type		TCD 6.1 L6
Sylindere, antall		6
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		160,0/217,7/2000
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		160,0/214,7/2000
Utslippstrinn EU		EU Stage V
Utslippstrinn USA		EPA Tier 4
Eksosetterbehandling		DOC-DPF-SCR
Kjøredrift		
Hastighet, trinnløs	km/h	0 - 11,7
Regulering, trinnløs		HAMMTRONIC
klatreevne, med/uten vibrasjon	%	56/62

Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran	Hz	27
Amplitude, foran, maks.	mm	2,55
Sentrifugalkraft, foran, maks.	kN	450
Styring		
Styrevinkel +/-	°	35
Pendlingsvinkel +/-	°	max. 12
Styring, type		Leddstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	336
AdBlue/DEF-tank, innhold	L	32
Lydnivå		
Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	106
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	104

UTSTYR

12 V-stikkontakter (doble) | 2 store utvendige bakspeil | 3-punkts svingledd | Instrumentpanel med displayindikatorer, kontrollamper og funksjonsknapper | Betjeningskonsept Easy Drive | ECO-modus | Hastighetsforhåndsinnstilling | Slangebeskyttelse på fronten | Vibrasjonsisoleret førerplattform | Vibrasjonsautomatikk | Antispinn, automatisk | Avskraper av plast for glattrommel

SPESIALUTFØRELSE

Avskraper av plast, for glattrommel (dobbel, V-form) | ROPS-hytte med varme- og klimaanlegg (FOPS, nivå I) | Beltelåsovervåking | Komfortinnstilling av armlene, venstre side | Parkeringsvarmer | Fartsskriver | Brannslukningsapparat | Bluetooth-grensesnitt for Smart Doc | Doserblad | Motorstoppautomatikk | Kameranystem | Reservealarm | Arbeidslys | Roterende lys | Motorpanser med elektrisk komfortåpning | Coming Home-funksjon | Batteriskillebryter | Typegodkjenning | Ekstraspeil | Verktøykasse