



Tehnilised andmed

HC 250i C VA



Pinnaserullid Seeria HC
VA-rullvaltsiga teerull

H256

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Suur tihendamisvõimsus, tõhusus ja toimingu turvalisus
- > Ruumikas juhtimisplatvorm koos Easy Drive'i juhtimiskontseptsiooniga
- > Täpne tihendamise mõõtmine uue mõõdetud väärtusega (MN/m²)
- > Tihendamise automaatne reguleerimine sihtväärtuste põhjal
- > Digital ready

TEHNILISED ANDMED HC 250i C VA (H256)

Kaalud		
Töökaal koos kabiiniga	kg	24560
Töökaal, max	kg	25220
Teljekoormus, ees/taga	kg	17840/6720
Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga	kg	17870/7350
Staatiline joonkoormus, ees	kg/cm	83,36
Pr klassifikatsioon, väärtus/klass		127,36/VM5
Ratta koormus rehvi kohta, taga	kg	3360
Masina mõõtmed		
Kogupikkus	mm	6777
Kogukõrgus kabiiniga	mm	3046
Kogukõrgus turvakaarega ROPS	mm	3054
Laadimiskõrgus, min	mm	3046
Teljevahe	mm	3479
Kogulaius kabiiniga	mm	2497
Maksimaalne töölaius	mm	2140
Kliirens, keskel	mm	453
Kaugus äärekidest, vasakul/paremal	mm	469/469
Pöörderingi raadius, sisemine	mm	4822
Ülendinurk, ees/taga	°	36,6/25,7
Valtside mõõtmed		
Valtsi laius, ees	mm	2140
Valtsi läbimõõt, ees	mm	1600
Valtsi paksus, ees	mm	45
Valtsi liik, ees		sile
Rehvide mõõtmed		
Rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 12 PR
Laius üle rehvide, taga	mm	2140
Rehvide arv, taga		2
Diiselmootor		
Tootja		DEUTZ
Tüüp		TCD 6.1 L6
Silindrid, kogus		6
Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis		160,0/217,7/2000
Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis		160,0/214,7/2000
Heitgaasiklass EL		EU Stage V
Heitgaasiklass USA		EPA Tier 4
Heitgaasi järeltöötlus		DOC-DPF-SCR
Sõiduajam		
Kiirus, astmeteta	km/h	0 - 11,9
Regulaator, astmeteta		HAMMTRONIC
Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita	%	56/62
Vibratsioon		
Vibratsioonisagedus, ees	Hz	27
Amplituud, ees, max	mm	2,55

Vibratsioon		
Tsentrifugaaljõud, ees, max	kN	450
Rool		
Roolinurk +/-	°	35
Pendelnurk +/-	°	max. 12
Rool, liik		Raamjuhtimine
Paagi sisu/täitekogus		
Kütusepaak, sisu	L	336
AdBlue/DEFi paak, sisu	L	32
Müratase		
Helivõimsuse tase (LWA), tagatud	db(A)	106
Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt	db(A)	104

VARUSTUS

12 V pistikupesad (2-kordsed) | Kaks suurt välimist tahavaatepeeglit | 3-punkti-pendelkäändliigend | Ekraaninäidikute, märgutulede ja funktsiooninupudega armatuurlaud | Easy Drive juhtpaneel | ECO-režiim | Kiiruse eelvalik | Voolikukaitse esiraamil | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Vibratsiooniautomaatika | Traction Control, automaatne | Plastist kaabits, silevaltsile

ERIVARUSTUS

Plastist kaabits, silevaltsile (2-kordne, V-kujuline) | ROPS-kabiin kütte- ja kliimaseadmega (FOPS, I aste) | Turvavöö kinnituse kontroll | Käetoed mugavusseade, vasakul | Seisuküte | Tahhograaf | Tulekustuti | Smart Doci Bluetoothi-liides | Mootori seiskamisautomaatika | Kaamerasüsteem | tagurdussignaali | töötuled | vilkur | Mugava elektrilise avamisfunktsiooniga kapott | Coming Home funktsioon | Aku lahklüliti | Homologeerimine | Lisapeegel | Tööriistakomplekt