

Műszaki adatok

# HC 250i C VA



**Úthengerek Sorozat HC**  
Úthenger VA paláستal

**H256**

## LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Nagy tömörítési teljesítmény, hatékonyság és folyamatbiztosság
- > Tágas vezetőfülke Easy Drive kezelési koncepcióval
- > Precíz tömörítésmérés új mérési értékkel (MN/m<sup>2</sup>-ben)
- > A tömörítés automatikus szabályozása célértékek alapján
- > Digital ready

MŰSZAKI ADATOK HC 250i C VA (H256)

| Tömegek                                                   |       |                  |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------------|
| Üzemi tömeg kabinnal                                      | kg    | 24560            |
| Max. üzemi tömeg                                          | kg    | 25220            |
| Tengelyterhelés elől/hátul                                | kg    | 17840/6720       |
| Tengelyterhelés maximális üzemi tömeg mellett, elől/hátul | kg    | 17870/7350       |
| Statikus vonalterhelés, elől                              | kg/cm | 83,36            |
| Franc. osztályozás, érték/osztály                         |       | 127,36/VM5       |
| Kerékterhelés abroncsenként hátul                         | kg    | 3360             |
| A gép méretei                                             |       |                  |
| Teljes hossz                                              | mm    | 6777             |
| Teljes magasság kabinnal                                  | mm    | 3046             |
| Teljes magasság ROPS kerettel                             | mm    | 3054             |
| Felrakási magasság, minimum                               | mm    | 3046             |
| Tengelytávolság                                           | mm    | 3479             |
| Teljes szélesség kabinnal                                 | mm    | 2497             |
| Maximális munkaszélesség                                  | mm    | 2140             |
| Szabad-magasság, középén                                  | mm    | 453              |
| Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal                    | mm    | 469/469          |
| Fordulókör sugara, belül                                  | mm    | 4822             |
| Rézsűszög, elől/hátul                                     | °     | 36,6/25,7        |
| Palástok méretei                                          |       |                  |
| Palástszélesség elől                                      | mm    | 2140             |
| Palástátmérő elől                                         | mm    | 1600             |
| Palástvastagság elől                                      | mm    | 45               |
| Palástfajta, elől                                         |       | sima             |
| Abroncsméretek                                            |       |                  |
| Abroncsméret házul                                        |       | AW 23.1-26 12 PR |
| Abroncsok szélessége hátul                                | mm    | 2140             |
| Abroncsok száma hátul                                     |       | 2                |
| Dízelmotor                                                |       |                  |
| Gyártó                                                    |       | DEUTZ            |
| Típus                                                     |       | TCD 6.1 L6       |
| Hengerek, darabszám                                       |       | 6                |
| ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc         |       | 160,0/217,7/2000 |
| SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc         |       | 160,0/214,7/2000 |
| Kipufogógáz emisszió fokozat EU                           |       | EU Stage V       |
| Kipufogógáz emisszió fokozat USA                          |       | EPA Tier 4       |
| Kipufogógáz utókezelés                                    |       | DOC-DPF-SCR      |
| Jároszerkezet hajtás                                      |       |                  |
| Sebesség, fokozatmentes                                   | km/h  | 0 - 11,9         |
| Szabályozás, fokozatmentes                                |       | HAMMTRONIC       |
| Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül           | %     | 56/62            |

| Vibráció                                                         |       |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Vibrációs frekvencia, elől                                       | Hz    | 27                 |
| Amplitúdó, elől, max.                                            | mm    | 2,55               |
| Centrifugális erő, elől, max.                                    | kN    | 450                |
| Kormányzás                                                       |       |                    |
| Kormányzási szög +/-                                             | °     | 35                 |
| Lengésszög +/-                                                   | °     | max. 12            |
| Kormányzás, mód                                                  |       | Csuklós kormányzás |
| Tartály tartalom/töltési mennyiség                               |       |                    |
| Üzemanyagtartály, tartalom                                       | L     | 336                |
| AdBlue/DEF tartály, tartalom                                     | L     | 32                 |
| Zajszint                                                         |       |                    |
| Hangteljesítményszint L(WA), garantált                           | db(A) | 106                |
| Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva | db(A) | 104                |

FELSZERELTSÉG

12 V-os csatlakozóaljzatok (2-szeres) | 2 nagy külső visszapillantó tükör | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombokkal | Easy Drive kezelési elv | ECO üzemmód | Sebesség előválasztás | Tömlővédő a jármű elülső részén | Rezgésmentesített vezetőállás | Vibrációs automatika | Vonóerő-szabályozás, automatikus | Műanyag lehúzó, sima palásthöz

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Műanyag lehúzó sima palásthöz (2-szeres, V-alakú) | ROPS-kabin fűtő és klímaberendezéssel (FOPS, I. fokozat) | Biztonsági öv bekapcsolásának felügyelete | Kartámasz komfortbeállítás, bal | Állóhelyzeti fűtés | Menetíró | Tűztoltó készülék | Bluetooth interfész Smart Doc alkalmazáshoz | Motorleállító automatika | Kamerarendszer | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa | Motorháztető elektromos kényelmi nyitási funkcióval | Hazakísérő funkció | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Jóváhagyás | Kiegészítő tükör | Fedélzeti szerszám