

Dane techniczne

HC 250i C VA



Walce do robót ziemnych Seria HC

Walec do robót ziemnych z bębnem VA

H256

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Wysoka wydajność zagęszczania, efektywność i bezpieczeństwo procesu
- > Obszerna platforma kierowcy z systemem obsługi Easy Drive
- > Precyzyjny pomiar zagęszczenia z nową wartością pomiarową (w MN/m kw.)
- > Automatyczna regulacja zagęszczania na podstawie wartości docelowych
- > Digital ready

DANE TECHNICZNE HC 250i C VA (H256)

Masy		
Masa robocza z kabiną	kg	24560
Masa robocza maks.	kg	25220
Nacisk na oś przednią/tylną	kg	17840/6720
Nacisk na oś przednią/tylną przy maks. masie roboczej	kg	17870/7350
Statyczne obciążenie liniowe, przód	kg/cm	83,36
Klasyfikacja francuska, wartość/klasa		127,36/VM5
Nacisk koła na oponę, tył	kg	3360
Wymiary maszyny		
Długość całkowita	mm	6777
Całkowita wysokość z kabiną	mm	3046
Całkowita wysokość z ROPS	mm	3054
Wysokość załadunkowa, min.	mm	3046
Rozstaw osi	mm	3479
Całkowita szerokość z kabiną	mm	2497
Maksymalna szerokość robocza	mm	2140
Prześwit, na środku	mm	453
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	469/469
Promień skrętu, wewnętrzny	mm	4822
Kąt natarcia, przód/tył	°	36,6/25,7
Wymiary bębnow		
Szerokość bębna, przód	mm	2140
Średnica bębna, przód	mm	1600
Grubość bębna, przód	mm	45
Rodzaj bębna, przód		gładki
Wymiary ogumienia		
Rozmiar opon, tył		AW 23.1-26 12 PR
Szerokość z oponami, tył	mm	2140
Liczba opon, tył		2
Silnik wysokoprężny		
Producent		DEUTZ
Typ		TCD 6.1 L6
Liczba cylindrów		6
Moc ISO 14396, kW/KM/rpm		160,0/217,7/2000
Moc SAE J1349, kW/KM/rpm		160,0/214,7/2000
Norma emisji spalin UE		EU Stage V
Norma emisji spalin USA		EPA Tier 4
Układ oczyszczania spalin		DOC-DPF-SCR
Napęd jezdny		
Prędkość z płynną regulacją	km/h	0 - 11,9
Regulacja, bezstopniowa		HAMMTRONIC
Zdolność pokonywania wzniesień z włączoną/wyłączoną wibracją	%	56/62
Wibracja		
Częstotliwość wibracji, przód	Hz	27
Amplituda, przód, maks.	mm	2,55

Wibracja		
Siła odśrodkowa, przód, maks.	kN	450
Układ kierowniczy		
Kąt skrętu +/-	°	35
Kąt przegubu wahadłowego +/-	°	max. 12
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy
Zawartość/pojemność zbiornika		
Zbiornik paliwa, pojemność	L	336
Zbiornik AdBlue/DEF, pojemność	L	32
Poziom dźwięku		
Poziom emisji hałasu L(WA), gwarantowany	db(A)	106
Poziom emisji hałasu L(WA), pomiar reprezentatywny	db(A)	104

WYPOSAŻENIE

Gniazda 12 V (2 szt.) | 2 duże zewnętrzne lusterka wsteczne | 3-punktowy przegub wahadłowy | Deska rozdzielcza z wyświetlaczami, kontrolkami i przyciskami funkcyjnymi | Obsługa Easy Drive | Tryb ECO | Wstępny wybór prędkości | Osłona węża z przodu | Amortyzacja drgań stanowiska operatora | Automatyka wibracji | Kontrola trakcji, automatyczna | Zgarniacz z tworzywa sztucznego, do bębna gładkiego

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Zgarniacz z tworzywa sztucznego, do bębna gładkiego (podwójny, w kształcie litery V) | Kabina ROPS z ogrzewaniem i klimatyzacją (FOPS, poziom I) | Monitorowanie napięcia pasa | Regulacja komfortowa podłokietnika lewego | Ogrzewanie postojowe | Tachograf | Gaśnica | Interfejs Bluetooth dla Smart Doc | Automatyka zatrzymania silnika | System kamer | Akustyczny sygnalizator cofania | Reflektory robocze | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Pokrywa silnika z elektrycznym otwarciem komfortowym | Funkcja Coming Home | Odłącznik akumulatora | Homologacja | Dodatkowe lustro | Narzędzia pokładowe